

amp-100二阶反应型桥面防水涂料品牌

产品名称	amp-100二阶反应型桥面防水涂料品牌
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	固含量:48% 延伸率:800% 拉拔强度:1.2Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

12月21日，联刚稳定团向我维和工兵分队下达紧急救援命令。工程正式展开，指挥长曾思源立即带领官兵前往卡莱亥地区坎博戈桥勘察，那天烈日当头，温度达到40℃，他们到达现场后，看到桥面坍塌严重，车辆一边悬在桥下，桥梁靠山体一侧山洪围堵，随时都会发生坍塌，修复施工的难度很大。

一、产品简介：

amp-100二阶反应型桥面防水涂料品牌，我公司产品是以异氰酸酯、聚醚多元醇为基本成分，配以各种助剂和填料经加成聚合反应制成的。通过聚氨酯预聚体中的-NCO端基与空气中的湿气接触后进行的化学反应，在基层表面形成坚韧，柔软和无接缝的橡胶防水膜。

二、产品性能特点

单一组分，现场即开即用，冷施工，amp-100二阶反应型桥面防水涂料品牌，涂膜整体无接缝，粘结力强、延伸率大，能适应基层微开裂。耐化学腐蚀、耐老化、耐霉变，耐水性、不透水性能好。

不含任何溶剂，施工安全，是健康环保型产品，amp-100二阶反应型桥面防水涂料品牌，涂料应即开即用，不宜超过4 h。

三、适用范围用途

amp-100二阶反应型桥面防水涂料品牌，适用于地下(建筑物地下室、地下车库、明挖法地铁和通道等)，厕浴间及水池、阳台、停车场等工程防水，也可用于非外露屋面防水工程。

四、施工说明

施工准备 基层处理及清扫 细部附加防水层施工 大面涂膜防水层 收头、边缘密封 质检、验收 保护、隔离层施工。

1、施工前的基面处理

新建混凝土桥面最少应有7天养护期，amp-100二阶反应型桥面防水涂料品牌，建议采用喷砂打毛方式处理。

- (1) 首先对路表面上存有的不良附着物进行清除，清扫路面砂粒、杂物，有油污的位置应进行特别处理，可采用溶剂溶解；
- (2) 路面清扫后即采用打砂机进行喷砂处理，目的是将路面的浮浆及部分附着不牢固的杂物清除，同时使路面清洁度及粗糙度满足要求；
- (3) amp-100二阶反应型桥面防水涂料品牌，可用专业吹风机将界面完全吹扫干燥。

2、基面处理要求

水泥混凝土，表层干燥、干净，表面无浮浆、污染物，表面不得有松散、掉皮、空鼓及严重开裂现象，同时界面需完全干燥。

3.桥面防水涂料撒布

- (1) 材料用量：0.5kg-0.7kg/m²。
- (2) 界面清洁干净，并完全干燥后，即可进行amp反应型的施工。可采用人工涂布和喷洒两种方式进行。