

PB-1聚合物改性沥青防水涂料施工用量

产品名称	PB-1聚合物改性沥青防水涂料施工用量
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	固含量:48% 延伸率:800% 拉拔强度:1.2Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

一、产品简介

PB-1聚合物改性沥青防水涂料施工用量，是我公司自主研发的道桥防水材料，经过刻苦专研终于研制成功，产品每一项指标皆高于标准要求，价格实惠，好施工，产品以优质的复合高分子精练聚合物为主料，配以少量的优质石油沥青，形成新型复合防水涂料经精细制作成的单组份黑色改性沥青防水涂料，PB-1聚合物改性沥青防水涂料施工用量，它能将基路（桥）和路（桥）面溶合为一体，形成一个高弹改进型塑性承重、防水和抗剪的整体，从而大幅提高道桥路性能，延长路桥尤其是陡坡弯道重载路面的使用寿命可达12年以上。本产品是以优质石油沥青为基料，经乳化，以多种特殊高分子材料改性的水性涂料，它能有效地阻止水的渗透，PB-1聚合物改性沥青防水涂料施工用量，并与混凝土，砖石砌体，砂浆抹面等有很强的粘接力，与基材结合成一体从而达到良好的防水效果。

二、产品特点

- 1、反应型桥面防水材料施工后，其中的的活性化学反应物质极易渗入到桥面水泥混凝土的毛细孔中，产生固化反应将其堵塞，并因此与水泥混凝土形成了牢固的钉子效应，不但修复了水泥混凝土的微小缺陷，起到极佳的防水效果，PB-1聚合物改性沥青防水涂料施工用量，还为牢固粘结沥青混凝土做好了准备；
- 2、PB-1聚合物改性沥青防水涂料施工用量，产品完全不含水，避免了乳化沥青基材料造成的早期水损害隐患，其生成的弹塑性防水体，避免防水层起皮、脱层，热沥青铺装过程中不会被施工设备和骨料刺破，保证了铺装实施前后的桥面防水工程粘结效果，有效抵御水损害造成的路面挤浆、松散、网裂。

三、产品用途

(1) PB-1聚合物改性沥青防水涂料施工用量，使用范围：沥青混凝土层间与其它路面界面之间的防水粘结；部分建筑的桥面防水工程；

(2) 特别适用：其优越性能非常适用于弯道、桥隧和陡坡等应力负荷较大路面，尤以应力集中的薄层铺装路面，如：桥面防水工程铺装，城市路桥“白加黑”，高分子橡胶沥青道路等，使用效果极佳。

四、施工介绍

1、用量：0.7Kg/m²，PB-1聚合物改性沥青防水涂料施工用量，具体用量需根据基面处理情况而定。

2、施工前基面处理：建议采用抛丸喷砂处理，要求基面干净、干燥，不得有掉皮、松散、严重开裂及空鼓现象；对于较难处治干净的路桥表面，可采用水洗或溶剂清除，再用吹风机吹扫干燥。

五、包装及储存

1.包装：50Kg/桶；贮存：通风、阴凉；保质期12个月。

关于反应型PB-1聚合物改性沥青防水涂料的价格、施工、货物运输等可来电咨询，咨询有优惠哦。