

赛力盟1800KW电机软起兆复安MWLS绕线电机液阻软启动器

产品名称	赛力盟1800KW电机软起兆复安MWLS绕线电机液阻软启动器
公司名称	湖北省兆复安电气自动化科技有限公司
价格	27600.00/台
规格参数	品牌:兆复安 型号:MWLS10-1800 产地:襄阳
公司地址	襄阳市樊城区中航大道南站
联系电话	0710-2572368 18271228725

产品详情

重庆赛力盟YRKK1800KW电机软起兆复安MWLS10系列绕线电机液阻软启动器

重庆赛力盟电机有限责任公司是由具有七十多年历史的原国家大型二类企业重庆电机厂与其他非国有出资人按照现代企业制度于2001年1月18日成立的有限责任公司。

公司地处重庆市九龙坡区九龙工业园C区聚业路111号，占地面积435亩。公司下设4个分厂，13个职能部门。现有员工1420人，有中高级职称的262人，资产总额7亿元。

公司传承了原重庆电机厂先进的电机制造技术和管理经验，建立了按现代企业制度管理方式的法人治理机制，是国家重点企业及研发、生产和销售各型交流异步电动机、交流同步电动机、直流电动机、汽车电机、轨道牵引电机、水轮发电机及发电机组和其它特殊电机的专业制造厂家。公司年生产电机能力600万KW，产品有70多个系列，4600多个规格，广泛用于建材、钢铁、电力、有色金属、石化、水利、轻工、节能环保、船舶、核电、军工等领域。为磨机、风机、水泵、压缩机等设备提供可靠的驱动力。

一、概述

我公司利用液体电阻技术，专为改善大中型绕线式异步电动机的起动性能而研制的新一代软启动器MWL

S；它是通过在电机转子回路中串入液体电阻，自动无极调整该电阻使其由大变小最后为零，实现电机降压无冲击地平滑起动。

MWLS系列滑环电机液阻软启动器（简称液阻柜）克服了电抗器及频敏电阻传统启动器的启动电流大、操作不方便、不能连续启动等诸多不足，彻底解决了大中型电机启动难的问题，其卓越的启动性能受到广大用户的普遍好评。高压水阻软启动器已作为启动器的最新换代产品在全国二千多家企业使用实现电机降压无冲击地平滑起动。

该型号软启动柜适用范围

适用于三相交流3KV、6KV、10KV，额定功率到20000KW的绕线式异步电动机的重载平滑软启动。

二、型号说明

三、技术特点

- 1、该型号软启动柜启动电流小，平滑无冲击，保证电网可靠运行；
- 2、启动电流小于额定电流的1.3倍
- 3、该软启动柜可连续启动10~20次；
- 4、该软启动柜特别适用于重载启动；
- 5、软启动柜启动电机时对电网影响小，无谐波污染，特别适用于电网容量不足的企业；
- 6、软启动柜启动平稳，有效保护电动机及传动机械；
- 7、软启动柜结构简单，安装维护方便，可靠性高。

四、技术参数

产品规格	适用电机功率		启动时间（S）	启动温升（ /次）
	功率（KW）	额定电压（KV）		
MWLS-200	200	3,6,10	10-40	10

MWLS-400	400	20-40
MWLS-630	630	
MWLS-1000	1000	20-60
MWLS-2000	2000	
MWLS-3000	3000	
MWLS-4000	4000	
MWLS-5000	5000	

五、一次系统图

六、MWLS系列滑环电机液阻软启动器正常使用环境条件

- 1、环境温度上限不超过50 ，下限不低于-5 ；
- 2、相对湿度不超过85% ；
- 3、海拔高度：不超过2000M ；
- 4、软启动柜应安装在无剧烈振动及冲击、无导电尘埃及腐蚀性气体且没有火灾及爆炸危险的场合 ；
- 5、地面垂直倾斜度：不超过5度 ；
- 6、MWLS系列滑环电机液阻软启动器电源采用三相四线380V/220V 20A，且电压波动必须保证在额定电压的 $\pm 15\%$ 范围内。

注：环境温度长期低于0 时需加装加热器，用户订货时应予说明。

七、订货须知

订货时请提供下列资料：

1. 提供电机型号、额定功率、定子电流、定子电压、转子电流、转子电压 ；
2. 液阻软启动器拖动电机负载设备类型、工况及相关参数 ；
3. 若已有定子回路可单台提供软启动柜，若没有，我司可一起配套给客户 ；

4. 液阻软启动器表面颜色

5. 软启动柜若有其它特殊要求（如增加防护等级、使用环境比较特殊，可与我公司协商订货并在合同中注明）