

负压式排风扇|换气扇|抽气扇|通风扇

产品名称	负压式排风扇 换气扇 抽气扇 通风扇
公司名称	岳阳美仪节能设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:多种 规格:多种 功率:多种
公司地址	岳阳南湖新区长檀社区檀树组丙区2排5栋1楼（注册地址）
联系电话	18821862819

产品详情

负压式排风扇，负压式换气扇，负压式抽气扇，负压式通风扇厂家---岳阳美仪节能设备司有限公司是一家生产厂房通风降温设备，养殖场大棚通风降温设备、车间空气净化设备的生产厂家。主要产品有：负压风机，玻璃钢防腐风机，防腐排风扇，耐酸碱抽风机，隔爆负压风机，工业厂房排风扇，工厂车间排气扇，仓库通风换气扇，屋顶抽风机，屋顶换气扇，畜牧养殖温室大棚风机，冷风机，降温水帘墙等。

美仪负压风机---车间、仓库、养殖场、温室大棚等场所闷热异味、多油烟粉尘等通风不良问题，一次性解决！美仪节能公司开发的负压风机，是运用空气对流，负压换气的原理来设计，使用美仪开发的负压式风机，安装在通风不良的对向，可以将厂房停滞不重的热气、异味、乌烟、秽气，在很短的时间内迅速排出室外。使室内温度降低到与室外温度相同，却能感觉到比室外更凉爽，使用负压式风机之后，可以让空气动起来，每小时换气次数能够达到60次以上，可以创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境，彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题，提升整体工作效率，让每个工作者更加健康。

负压式排气扇型号：MY48-6Y；外形尺寸：1260*1260*580mm（含安装阀栏）；内框尺寸：1180*1180mm（安装孔尺寸）；

外形：喇叭形；电机功率：0.75KW（IP55-铝壳铜芯）；外框材质：FRP玻璃纤维；叶片材质：六叶玻璃钢；

电机转数：560Rpm；风叶转数：560Rpm；风叶直径：1040mm；抽风量：42000M3/HR；音量：60-70DB；

电压：380V-50HZ；传动方式：马达直联式（防腐免维护）；

MY负压排风机适用范围（及车间换气次数建议）：

- A、适用于高温、多尘或多油烟、有异味的生产车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、五金加工厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、印刷厂、各种化工厂，建议换气次数60-75次/小时。
- B、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂，建议换气次数50-65次/小时。
- C、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，建议换气次数40-60次/小时。
- D、适用于多烟雾、多水汽、潮湿场所，如：酿酒厂、食品厂、饮料厂等，建议换气次数40-60次/小时。
- E、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温，建议换气次数40--55次/小时。
- F、适用于仓储物流领域，建议换气次数30--50次/小时。
- G、商业:商场、超市、网吧等，建议换气次数25-35次/小时;H、公共:医院、车站、体育馆、礼堂、学校等，建议换气次数25--35次/小时。厂房通风换气计算公式：厂房空间（长×宽×高）×换气次数÷单台风机风量=需要风机数量

标准：高温及污染严重的场所60-80次/小时；

有发热设备的生产车间45-65次/小时；

人流密集场所：40-60次/小时；

一般场所：25-40次/小时。

温馨提示：1、关于安装：本地及邻省可上门提供安装服务，其它位置客户由我司指导安装（有安装说明指导配图片）；

2、关于运输：由于本公司产品整套为大件物品，所有产品整套物流代为运输，本地可送货上门。

3、关于售后：所有美仪节能公司通风降温设备产品均免费质保一年（人为因素除外、），终身出厂价维护；

4、关于其它：咨询厂家 18821862819包先生。