## 翔安区墙布 无缝墙布 艺涵

产品名称	翔安区墙布 无缝墙布 艺涵
公司名称	厦门艺涵喷绘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门同安区田洋工业区199号艺涵喷绘
联系电话	13400756585

## 产品详情

厦门艺涵喷绘有限公司位于厦门同安,成立于2004年,公司前期主要经营喷绘、展示展架、广告材料等。公司秉承锐意进取经营理念拓展了数码印花、个性化无缝墙布、皮革打印,UV喷印,等一系列新产品,坚持"客户优先"的原则为广大客户提供优质的服务。

喷胶型:对于四边已有卡条的标准展板,我们更方便应用喷胶的方法。将展板平放,画面平整地放在展板上。为了使画面的四边更好地与展板边缘吻合,我们先将画面沿其中相临两边裁齐,而后以此两边为基准,对齐展板的边缘,把画面与展板的相对位置固定(画面上压一重物或由其他人压住),掀起已对齐的两边中的一边,在其后的展板上喷胶。半分钟后,将画面两边拽紧,匀速下落。在这时由一人用刮板从画面的中央向两边压住画面到画面完全与展板贴合;同样做法掀起画面的另一端,喷胶后压紧,最后用裁纸刀沿展板的卡条,将画面多余的部分裁掉,即把整幅喷绘裱完。

厦门艺涵喷绘有限公司位于厦门同安,成立于2004年,公司前期主要经营喷绘、展示展架、广告材料等。公司秉承锐意进取经营理念拓展了数码印花、个性化无缝墙布、皮革打印,UV喷印,等一系列新产品,坚持"客户优先"的原则为广大客户提供优质的服务。

喷笔:A:构造原理:利用一个协同的阀杆组合,控制气流和颜料流量,板掣可以上下启动,墙布,又可水平滑动。水平滑动时,掣杆的后连杆推动节流针,以控制进入气流中的色量。通过拉退节流针,以使喷嘴的空隙截面积逐渐加大,无缝墙布,混合气的喷角也随之增大。1:喷针盖:保护喷针。画编辑部时可将针盖卸掉。2:喷嘴盖:使空气喷出时压力均匀,形成气体绕喷嘴旋转喷出。3:喷嘴:喷针的通道和颜色的出口、进插喷针小心莫顶裂。4:喷针:控制着喷嘴的启闭。(娇贵、清洗折洗一定注意勿坏)B:喷笔操作:以自然、轻松、活动自如为原则。1:手持喷笔开始移动。2:按下板掣喷出空气。3:轻缓向后拖板掣,喷出颜色。4:收笔相反。5:喷绘下稿前,可先试喷检测其色彩,翔安区墙布,喷量调整及有无故障出现,使之调正至佳状态。C:喷笔保养:1:清洗程序:清洗色槽-色槽注水-将喷量调制到大,冲刷回馈。2:拆洗:小心谨慎,擦净凉干。

厦门艺涵喷绘有限公司位于厦门同安,成立于2004年,公司前期主要经营喷绘、展示展架、广告材料等

。公司秉承锐意进取经营理念拓展了数码印花、个性化无缝墙布、皮革打印,UV喷印,等一系列新产品 ,坚持"客户优先"的原则为广大客户提供优质的服务。

多功能无缝墙布的防霉功能是根据墙布本身的材质采用不同的方式来保证的。一种是采用高科技纳米专利技术对纺织品和棉花进行处理,在不改变纺织品手感、性能的基础上增加墙布的防霉功能,抗杀菌率达99%、防霉达到一级指标、抑菌率99%、防腐性能良好,墙布在使用过程中本身就具有杀菌、防腐的功能,霉菌没有生存的环境,卧室墙布,即使受潮,水分会通过墙布细小的缝隙排出,从而达到防霉效果。第二种是采用聚酯纤维织物,为了防止墙布在使用过程中因空气潮湿或在外界因素的影响下发生变质或霉变现象,在布表面及涂层面加入隔离层,把发生霉变的介质隔离开来,有效保护墙布不发生霉变,从而起到了防霉的效果。

翔安区墙布-无缝墙布-艺涵(优质商家)由厦门艺涵喷绘有限公司提供。厦门艺涵喷绘有限公司(www.fj-zs.com)实力雄厚,信誉可靠,在福建厦门的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领艺涵和您携手步入辉煌,共创美好未来!