

直管段弯头 1.5d带直管段弯头 中益诚达管件

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 直管段弯头 1.5d带直管段弯头 中益诚达管件 |
| 公司名称 | 河北中益诚达管件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河北省沧州市孟村回族自治县辛店镇王林村 |
| 联系电话 | 15532852209 |

产品详情

为什么弯折锚固时必须保证直段的长度？

1纵向受力钢筋锚固时，当不能满足直锚要求时，可采用在钢筋端部设置90°弯钩的形式，11G101系列图集集中纵向受力钢筋采用弯折锚固形式主要有如下几种：

- 1) 直段长度 $0.6l_{aE}$ ($0.6l_{aB}$)，弯折段长度15d，要求直段宜伸至支座尽端；用于直锚长度不足，且充分利用钢筋抗拉强度的情况。
- 2) 直段长度 $0.4l_{aE}$ ($0.4l_{aB}$)，弯折段长度15d，要求直段宜伸至支座尽端；用于当锚固钢筋上部承受充分压力作用时，直段长度适当减小，该种情况是情况I)的特殊形式。如框架中间层端节点。
- 3) 直段长度 $0.35l_{aB}$ ，弯折段长度15d，要求直段宜伸至支座尽端；用于梁、板简支端上部钢筋的锚固。

弯头公司介绍

河北中益诚达管件有限公司始建于2004年，占地面积6600平方米，座落于中国管件之都—孟村，东邻渤海湾、黄骅港，北靠京津，环境优越，交通便利。公司凭借雄厚的技术力量和先进的专业生产设备，依托优越的区位条件，丰富的地域资源，直管段弯头，迅速发展壮大，目前公司已是中铁三局，十一局，电厂，化工厂，锅炉厂定点生产工业管道配件的专业厂家之一，带直管段弯头，公司产品畅销于国内各省、市、自治区，赢得客户的高度信赖和好评。同时公司不断扩大生产规模，提高技术含量，现如今已拥有成套的先进生产设备和完善的质量检测系统，带直管段弯头4D，凭借强大的生产能力、卓越的产品质量以及良好的信誉，在激烈的市场竞争中闯出一条属于“中益诚达”的光明大道。河北中益诚达有限公司具有国内先进的生产线，是以生产管件、弯头、异径管、三通、法兰、管帽大小头。河北中益诚达管件有限公司的诚信、实力和产品质量获得业界的认可。欢迎各界朋友莅临本公司参观、指导和业务洽谈。

.钢的性能表示：

一种钢性能的好坏，总要用一些指标来反映，来表示。对于钢，1.5d无缝带直管段弯头，我们通常用其所含的化学成份，机械性能的数值来反映其质量和性能。机械性能通常有三个指标：

抗拉强度（ σ_b , TS）：材料在拉断时能承受的大外拉力。

屈服强度（ σ_s , YS）：材料发生塑性变形能承受的小外拉力。

延伸率（ δ , EL）：材料在拉断后，在长度方向上延长的百分比，此值越大，说明材料的塑性越好。有时，还用硬度值、冲击韧性值等反映材料性能。

我们最常见的碳钢20#，Q235及国外的SS400，SS41，St37等等，它们的性能是非常接近的，或者说基本可以相互替代，它们的有关参数大致如下：

C：0.18-0.21% Si：0.30% Mn：0.5% P，S 0.025%

TS：~550Mpa YS：~260Mpa EL：~25%

直管段弯头-1.5d带直管段弯头-中益诚达管件(优质商家)由河北中益诚达管件有限公司提供。河北中益诚达管件有限公司（www.zycdgj.com）实力雄厚，信誉可靠，在河北沧州的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领中益诚达管件和您携手步入辉煌，共创美好未来！