

钢塑格栅价格 同昇工程材料 湖南钢塑格栅

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 钢塑格栅价格 同昇工程材料 湖南钢塑格栅 |
| 公司名称 | 山东同昇工程材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 泰安市高新区龙腾路 |
| 联系电话 | 19905488058 |

产品详情

凸结点钢塑土工格栅的使用优势

拉伸力--每米纵向和横向拉伸的屈服力可达20-150KN.经交通、铁路、水利三大产品质量监督检验中心检测。小凸钢塑土工格栅的屈服伸长小于3%，凸节点土工格栅的屈服伸长小于10%。

节点强度高，本产品采用一种铸造凸结连接垂直和水平酒吧形成格栅、节点强度高，焊接网格节点的抗剪强度大于1.5 mpa，和剥离力的极限凸节点格栅节点超过300 n.长寿命塑料是保护高强度钢丝的材料，钢塑格栅价格，也是塑料格栅轴承材料。它具有耐酸和耐碱性能。盐腐蚀的化学特性通过科学的配方具有抗衰lao和抗yang化的特性。适用于各种寿命超过100年的永jiu性工程。

效果好，凸节点的网格网状结构增强了连锁闭塞的格栅和岩石土壤，湖南钢塑格栅，可抑制土壤的侧向位移，提高地基的承载力，减少土壤的整体沉降和提高土壤的不均匀沉降，提高基础的整体性能，可以防止表层的裂纹。

通过几个工程实例，证明了用这种材料建造的加固土工程可以节约10%-50%的成本。与传统的同类工程施工相比，格栅的铺设非常简单，易于平顺。宽度为2m-4m，接头数量少，可锁接，工期短。

钢塑土工格栅：以高强钢丝（或其他纤维），经特殊处理，与聚乙烯（PE），并添加其他助剂，通过挤出使之成为复合型高强抗拉条带，且表面有粗糙压纹，则为高强加筋土工带。由此单带，经纵、横按一定间距编制或夹合排列，采用特殊强化粘接的熔焊技术焊接其交接点而成型，则为加筋土工格栅。

产品技术特点：

1. 强度小、变形小；
2. 蠕变小；
3. 耐腐蚀、寿命长：钢塑土工格栅以塑料材料为保护层，在辅以各种助剂使其具有抗老化、氧化性能，可耐酸、碱、盐等恶劣环境的腐蚀。因此，钢塑土工格栅可以满足各类永久性工程100年以上的使用需求，且性能优，低价钢塑格栅，尺寸稳定性好。
4. 施工方便快捷、周期短、成本低：钢塑土工格栅铺设、搭接、定位容易、平整，避免了重叠交叉，可有效的缩短工程周期，节约工程造价的10%-50%。

工程应用领域：

公路、铁路、桥台、引道、码头、水坝、渣场等的软土地基加固、挡墙和路面抗裂工程等领域。

双向钢塑土工格栅的特点主要有哪些

成品，减少至少1*1米长度的土工格栅，径向剪切3，纬向剪切3，做一个单一强度检测的清单，并使用卷尺测量的数量在1米的方向，带钢的强度乘以地带的数量是每个水稻的抗拉强度，一样的纵向和横向方法。可以得到每个组的数据。

技术指标参照JT/T480-2002交通部标准。适用于公路、铁路、路堤、桥台、施工道路、码头、堤岸、防洪堤、堤坝、沙滩治理、货场、矿渣场、机场、运动场、环境建筑、软土基础加固、挡土墙、边坡防护、下土路等土木工程。

钢塑土工格栅 强度大、蠕变小、适用于各种环境土壤，完全满足高等级公路高挡土墙的使用。它能有效地提高加筋承载面的锁定和遮挡，80-50钢塑格栅，在很大程度上提高地基承载力，有效地抑制了土体的横向位移，提高了地基的稳定性。

钢塑土工格栅与传统的电网相比，具有强度大、承载力强、耐腐蚀、耐老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。更适合深海作业和路基加固，从根本上解决了其他材料长期侵蚀海水造成的强度低、耐腐蚀性差、使用寿命短的技术问题。有效避免了施工过程中轧制和破坏造成的施工损伤。

钢塑格栅价格-同昇工程材料-湖南钢塑格栅由山东同昇工程材料有限公司提供。“土工格栅,排水板,植草格,防水毯”就选山东同昇工程材料有限公司（www.sdtsc.com），公司位于：泰安市高新区龙腾路，多年来，同昇工程材料坚持为客户提供好的服务，联系人：郑经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。同昇工程材料期待成为您的长期合作伙伴！