

预拌砂浆公司 安徽万德 安徽预拌砂浆剂

产品名称	预拌砂浆公司 安徽万德 安徽预拌砂浆剂
公司名称	安徽万德节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市望江西路与石台路交口华府骏苑7幢
联系电话	15309695888

产品详情

预拌砂浆添加剂产品特性：

1、保水性高：防止空鼓开裂，确保施工质量；2、粘结性强：保证抹灰砂浆墙面的整体强度；3、抗压性好：保证砌筑砂浆墙体的整体强度；4、凝结性良：保证砂浆合适的开放时间；5、抗流挂佳：抹灰时，砂浆不滑落，改善施工性能；6、和易性优：抹灰时，操作顺畅，安徽预拌砂浆剂，大幅度提高抹灰效率。安徽万德节能科技有限公司。

湿拌砂浆储存时应做好工作

湿拌砂浆以其原材料选择精细、生产配制准确、质量稳定性高、施工性能维持时间长、效率高及空鼓开裂几率低等优点得到了大量推广应用。因此湿拌砂浆储存时应做好以下几方面的工作。

储存容器应密闭、不吸水；

储存容器的数量、容量应满足砂浆品种。供货量的要求；

储存容器使用时，内部应无杂物、无明水；

储存容器应便于储运、清洗和砂浆存取；

砂浆存取时，应有防雨措施；

储存容器宜采用遮阳、保温等措施。

不同品种、强度等级的湿拌砂浆应分别存放在不同的储存容器中，并应对储存容器进行标识，标识内容应包括砂浆的品种、强度等级和使用时限等。砂浆应先存先用。

砂浆储存在灰池中，可能会出现少量泌水，使用前应重新搅拌。湿拌砂浆储存地点的环境温度宜为0 -37 比较好。灰池应避免阳光直射和雨淋。使用完毕后，应立即清除残留在灰池壁上、池底和塑料布上的少量砂浆残余物。

预拌砂浆添加剂使用方法：

1.使用掺量：本产品的掺量范围:砂浆总重量的0.2~1.1‰。2.在搅拌机中先加入计量好的水泥、砂子、矿物掺合料等材料，然后加入本品搅拌均匀。3.在冬季气温较低时，预拌砂浆添加剂，可适当减少掺量使用，在夏季高温时期可适当增加掺量使用，预拌砂浆公司，本产品包装与注意事项本产品采用袋装，预拌砂浆添加剂厂家，每袋25kg，运输和存放时注意防雨、防潮，保质期1年。

预拌砂浆公司-安徽万德(在线咨询)-安徽预拌砂浆剂由安徽万德节能科技有限公司提供。预拌砂浆公司-安徽万德(在线咨询)-安徽预拌砂浆剂是安徽万德节能科技有限公司（www.ahwdjn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理。