

# 煤矿工业用四合一气体检测仪Ventis MX4

产品名称	煤矿工业用四合一气体检测仪Ventis MX4
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英思科 型号:Ventis MX4 产地:型号
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

煤矿工业用四合一气体检测仪Ventis MX4是一款理想的个人便携式多气体检测仪，体积小，耐用并且操作简单。MX4多气体检测仪使用的是耐冲击聚碳酸酯外壳加橡胶外覆保护壳，非常牢固，通过第三方认证的IP66和IP67防护等级。MX4多气体检测仪优异的防尘防水性能使其可以在非常恶劣的环境中使用。

煤矿工业用四合一气体检测仪Ventis MX4功能与优势：

- 1、填充复合材料结构-
- 2、小巧紧凑的外形和轻便的重量
- 3、IP66/67 认证
- 4、一至四种气体配置
- 5、广泛的传感器检测范围
- 6、可互换的锂电池和碱性电池组
- 7、加强型锂电池组
- 8、一体式采样操作
- 9、可选择语言的仪器
- 10、峰值读数存储

- 11、板载连续数据记录
- 12、声音、可视和振动报警
- 13、可编程的报警功能测试模式
- 14、标定逾期报警
- 16、Quick-Cal标定模式
- 17、兼容DS2 Docking Station
- 18、适用iNet
- 19、可提供安全橙色

煤矿工业用四合一气体检测仪Ventis MX4技术参数：

外壳材料：

聚碳酸酯

尺寸：

103 mm x 58 mm x 30 mm (4.1 " x 2.3 " x 1.2 ") - Ventis、锂充电电池

型号（标准配置）

172 mm x 67 mm x 66 mm (6.8 " x 2.6 " x 2.6 ") - Ventis（带泵）、

锂充电电池型号（标准配置）

重量：

182 g (6.4 oz) - Ventis、锂充电电池型号（标准配置）

380 g (13.4 oz) - Ventis（带泵）、锂充电电池型号（标准配置）

工作温度范围：

常规下：-20 ° C- 50 ° C (-4 ° F-122 ° F)

工作湿度范围：

常规下：15% -90% 非冷凝（持续）

显示/读数：

背光液晶显示 (LCD)

煤矿工业用四合一气体检测仪Ventis MX4检测范围：

可燃气体：0-100 LEL、分辨率 1%

甲烷(CH<sub>4</sub>)：0-5% (VOL)、分辨率 0.1%

氧气(O<sub>2</sub>)：0-30% (VOL)、分辨率 0.1%

一氧化碳(CO)：0-1,000 ppm、分辨率 1 ppm

硫化氢(H<sub>2</sub>S)：0-500 ppm、分辨率 0.1 ppm

二氧化氮(NO<sub>2</sub>)：0-150 ppm、分辨率 0.1 ppm

二氧化硫(SO<sub>2</sub>)：0-150 ppm、分辨率 0.1 ppm

电源/运行时间：

可充电锂电池组

(20°C 条件下通常工作时间为 12 小时) - Ventis

可充电加强型锂电池组

(20°C 条件下通常工作时间为 20 小时) - Ventis

(20°C 条件下通常工作时间为 12 小时) - Ventis (带泵)

备用 AAA 碱性电池组

(20°C 条件下通常工作时间为 8 小时) - Ventis

(20°C 条件下通常工作时间为 4 小时) - Ventis (带泵)

报警：

超亮指示灯、超强声音报警 (在 30 cm 范围内 95 dB) 及振动报警