

射阳康沃变频器维修研发技术

产品名称	射阳康沃变频器维修研发技术
公司名称	无锡康思克电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:射阳康沃变频器维修 型号:康沃 厂家:康思克电气变频器维修
公司地址	无锡市惠山区钱桥街道惠澄大道77号
联系电话	0510-83220867 15961719232

产品详情

现出来:它主要保护电源对整流桥和充电电阻的冲击。对于小功率(7.5kW以下),单独用进线电抗器要比用直流电抗器的效果好得多。

(2) 输出电抗器和OFL滤波器

在实际应用中,许多客户在选用变频器时都配置了一台输出电抗器,主要是抑制输出侧的漏电流,尤其在输出电缆较长的场合,如电潜泵的应用。OFL滤波器不是一台简单的输出电抗器,它内部有LC回路,不但可以抑制输出侧的漏电流,而且可以稳定电动机的端电压和抑制输出侧对外界的干扰。由于OFL滤波器价格昂贵、需从国外订货,一般在输出配线很长又不允许对外界干扰的使用场合可以建议用户采用输出电抗器和ACL电抗器配合使用(ACL电抗器应安装在变频器的输出侧)。

4、一拖多问题

在此提到一拖多是指一台变频器同时驱动多台电动机,如纺织场合的绕丝辊。多台电动机同时被一台变频器拖动,需要满足一定的条件:如电动机的型号必须相同,每台电动机拖动的相同负载在同一时间内的工艺要求相同。对于变频器而言,根据电流原则需适当增加变频器的选型(容量增加及P型改G型)、适当延长变频器的加减速时间,以防瞬时过电流限制功能动作或OC报警;在外围硬件配置上,应增加一台输出电抗器来降低运行时的漏电流。

过硬的维修工程师队伍以及**进的电路板维修设备在线测试仪,离线电子线路板维修检测设备,我们的维修:周期短、修复率高、速度快质量可靠、收费合理,为企业节省

了大量资金,缩短了停产停机周期,提高了工作效率,在无需原理图的情况下维修各型号的变频,修复率达95%以上、、、富士变频器目前在使用但已停产的有G5/P5、G7/P7、G9/P9系列,目前在产的有G11/P11、F1S系列。1、常见故障及判断(1) OC报警 键盘面板LCD显示:加、减、恒速时过电流。对于短时间大电流的OC报警,一般情况下是驱动板的电流检测回路出了问题,模块也可能已受到冲击(损坏),有

可能复位后继续出现故障。若出现“1、OC2”报警且不能复位或一上电就显示“OC3”

220V单/三相 (0.4KW-22KW)

380V三相(0.75KW-22KW)

特点：

- 1、体积小,低噪音
- 2、全领域侦测保护功能
- 3、8段速控制及7段可程序重复运转
- 4、具RS232/RS485通讯功能
- 5、CE/UL/cUL/Ctick认证通过
- 6、具NEMA4保护等级(订制品)

台安变频器E2系列-简易型N2-SERIES变频器TAIAN变频器

额定电压、功率范围：

220V单/三相 (0.4KW-2.2KW)

380V三相(0.75KW-2.2KW)

- 1、体积超小,操作更简单
- 2、可滑轨(DinRail)安装(选购)
- 3、CE/UL/cUL/C-tick认证通过
- 4、具IP65保护等级(订制品)
- 5、现场总线接入

通用型变频器 - N2系列：代理台安SV300/N310/E2/N2/E310变频器N2-SERIES变频器TAIAN变频器

E2系列简易型交流变频器

输出功率范围 0.2KW ~ 2.2KW 体积超小, 操作更简单

可滑轨(Din Rail)安装(选购)

标准规格：(E2系列)

- 1、相数，电压，频率：单相100-120V(-15%~+10%)单相200-240V(-15%~+10%)三相200-240V+10%-15%
三相380-480 50/60Hz ± 5%

大适用电动机容量 (KW) 单相110V 单相220V 三相220V 三相380V

了解产品

N2系列泛用型交流变频器

标准规格：(N2系列)

1、相数，电压，频率：单相200-240V \pm 10%三相200-240V \pm 10%

三相380-480V \pm 10% 50/60Hz \pm 5%

2、过载电流额定：额定输出电流的：2.3-87A

3、额定频率：50，60Hz

4、高输出频率：参数设定可对应至200Hz

通用型变频器 - N2系列：

N2-2P5/201

N2-202/401/402

N2-203/205/403/405

N2-208/210/408/410

N2-215/220/230/415/420/430

联系电话020-83694350 82493830 梁生

特价批发N2-403-M3三相380V，2.2KW 3948N2-201-H台安变频器N2-SERIES变频器TAIAN变频器

一、N2系列通用变频器

二、应用功能强，保护功能齐全；体积小，噪音低；操作容易，设定简单；具RS232/RS485通讯功能

型号功能价格

N2-2P5-H单/三相220V，0.4KW 1879

N2-201-H单/三相220V，0.75KW 2037

N2-202-M单/三相220V，1.5KW 2594

N2-203-M单/三相220V，2.2KW 3329

N2-401-M3三相380V，0.75KW 3063

N2-402-M3三相380V，1.5KW 3275

N2-405-M3三相380V , 3.7KW 4747

N2-408-M3三相380V , 5.5KW 6587

N2-410-M3三相380V , 7.5KW 7283

N2-415-M3三相380V , 11KW 10502

N2-420-M3三相380V , 15KW 12229

N2-430-M3三相380V , 22KW 15902

特价台安变频器E2系列简单变频器

三、E2系列-简易型交流变频器输出功率范围0.2KW ~ 2.2KW体积超小,操作更简单可滑轨(Din Rail)安装(选购) CE/UL/cUL/C-tick认证通过具IP65保护等级(订制品)

E2-2P2-H1单相220V , 0.2KW 1615

E2-2P5-H1单相220V , 0.4KW 1744