

# 淋雨试验箱 环境试验设备

产品名称	淋雨试验箱 环境试验设备
公司名称	天津良琪电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津双港工业区丽港园12号33-301
联系电话	022-28767688 18522522069

## 产品详情

一、用途：主要适用于通讯产品、汽车零部件（如汽车后视镜、汽车音响、汽车电子、汽车照明、汽车灯具、摩托车灯具、摩托车后视镜）、户外照明及信号装置等产品做防水性能测试及IP防水等级测试。

二、结构；防水试验箱内箱均采用SUS304不锈钢板制作而成，水箱采用SUS304不锈钢板制作，具有低位和水满指示，喷水管采用无缝不锈钢管制作，转台采用不锈钢制作，喷头可拆卸并配有堵头，方便客户根据标准要求的喷孔数量随时更换。试验箱箱门为单开门左开，带有大型观察窗，并配有雨刮刷。

防水试验机满足标准：

GB/T4942-06旋转电机整体结构的防护等级（IP代码） 分级

GBT 4942.2（1993）低压电器外壳防护等级（1）

GB2423.38-90电工电子产品基本环境试验规程 试验 R 水试验方法

GB4706.1-05家用和类似用途电器的安全 第1部分：通用要求

IEC60529、IEC60884、GJB150.8、VDE0620、EN50075 GB10485 IPX4、IPX3等

型号（Model）

LK-LY500

LK-LY1000

工作室尺寸

D800 × W800 × H800 mm

D1000 × W1000 × H1000 mm

外型尺寸

D900 × W1300 × H1500mm

D1100 × W1500 × H1600mm

摆管喷水孔径

φ 0.4 或 φ 0.8 mm )

喷水孔间距

50 mm

喷水环半径

R300 mm

R400 mm

摆管摆幅

± 30 °、 ± 60 °、 ± 90 °

淋水水压

80 ~ 100Kpa

摆管转速

60 ° /S ( 可调 )

试验台尺寸

400mm

试验台承重

50kg

试验台转速

1r/min也可为无节调速 ( 选配 )

喷淋系统

18个喷头

25个喷头

喷水角度

喷水角度120°

喷水角度近似320°

防护等级

IPX3 IPX 4

控制器

真彩7英寸TFT LCD触摸式中文显示可程式控制器

观察窗

大面积可视钢化玻璃、配有雨刮

内胆材料

SUS304#不锈镜面钢板

SUS304#不锈镜面钢板

外壳材料

SUS202#不锈钢板或冷扎板喷塑

SUS202#不锈钢板或冷扎板喷塑

水源及耗量

纯净水或蒸馏水8升/天

电源/最大电流

AC220V 50HZ / 8A

最大功率

1.4KW

箱体重量 ( Kg )

300

350