

洗煤厂GMZ100-52-80大功率高扬程渣浆泵

产品名称	洗煤厂GMZ100-52-80大功率高扬程渣浆泵
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

产品详情

洗煤厂GMZ100-52-80大功率高扬程渣浆泵

主要用来做输送介绍性产品，多应用于洗煤厂选矿设备，水泵产品输送效率的好坏与效率全靠渣浆泵的运行效果。渣浆泵运行效果好输送效率就高，怎么提供输送效率与维护很重要下面看相关文章介绍。

大功率高扬程渣浆泵功率提高

调解渣浆泵叶轮间隙时首先停泵，松开压紧轴承组件的螺栓，拧调整螺栓上的螺母，使轴承组件向前移动，同时用手转动轴按泵转动方向旋转，直到渣浆泵叶轮与前护板摩擦为止。对于金属内衬泵则将前面刚拧紧的螺母放松半圈。再将调整螺栓上前面的螺母拧紧，使轴承组件后移，此时叶轮与前护板间隙在0.5-1mm。

如果您采购的是橡胶内衬泵通过拧调整螺栓上的螺母，使渣浆泵轴承组件先向前移动，使叶轮与前护套接触，在使轴承组件向后移动，使叶轮与后护套接触，测出轴承组件总渣浆泵的移动距离，取此距离一般作为叶轮与前后护套的间隙，再用调整螺栓调节轴承组件的位置，保证叶轮与前后护套的正确间隙值。

对水泵产品调整后，启动前须重新检查渣浆泵叶轮转动是否正常，轴承组建压紧螺栓与调整螺栓是否拧紧，然后再启动渣浆泵。

公司：济南东坤渣浆泵厂 网址:<http://dongkung.cn/>

联系人：张经理

手机：15964516310