

海外YS12双轨YAHAMA贴片机

产品名称	海外YS12双轨YAHAMA贴片机
公司名称	深圳市正邦达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区沙井街道107国道富达工业区A栋二楼
联系电话	13148876264

产品详情

YAMAHA雅马哈ys24 ys12 雅马哈贴片机参数

72,000CPH(0.05sec/CHIP) 卓越的贴装能力

新开发的双段输送台

34 k CPH/m² 世界面积生产率

L700 × W460mm 对应超大型基板

对应雅马哈双搬运轨道系统

供料器数:120

0201 ~ 32 × 32mm对应元件

基本规格：

机型

YS24

对象基板

L50 × W50mm ~ L700 × W460mm

贴装能力

72,000CPH (0.05秒/CHIP：本公司条件)

贴装精度

±0.05mm(μ +3)、 ±0.03mm(3)

对象元件

0402 ~ 32mm MAX(高度6.5mm以下)

元件种类

120种(/换算成8mm卷带)

电源规格

三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V \pm 10%

供气源

0.45MPa以上、清洁干燥状态

外形尺寸

L1254*W1687*H1445mm(突起部分除外)

主体重量

约1,700kg

机型

YS12(型号:KHY-000)

对象基板

L50 × W50mm ~ L510 × W460mm

贴装效率(条件)

36,000CPH (0.1秒/CHIP相当)

贴装精度(本公司标准元件)

精度(μ +3) : \pm 0.05mm/CHIP重复精度(3) : \pm 0.03mm/CHIP

对象元件

0402(mm系名称) ~ 32*mm元件 (注1)*2010年1月开始对应

元件种类

120种(、换算成8mm卷带)

电源规格

三相AC 200/208/220/240/380/400/416 V \pm 10%50/60 Hz

供气源

0.45MPa以上、清洁干燥状态

外形尺寸(注2)

L1,254 × W1,440 × H1,450mm(盖板上方)L1,464(延长传送带端) × W1,542(整批更换台车导轨端) × H1,450mm(盖板上方)

主体重量

约1,340kg