

# 燃油机除尘滤芯3260

产品名称	燃油机除尘滤芯3260
公司名称	廊坊协成乾过滤设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村169号（注册地址）
联系电话	18832649983

## 产品详情

国产、进口木浆纸除尘滤芯滤筒，廊坊协成乾过滤设备有限公司除尘滤芯 滤芯 粉尘滤筒 空气滤芯 唐纳森滤芯 除尘器滤芯 仓顶除尘器 除尘器配件，

工业生产要特别注意飞尘的处理，工业除尘滤芯就是解决空气中尘埃的有效工具。工业除尘滤芯可滤去压缩空气中的尘埃，滤尘效率高、安装简单、使用、维护方便等特点。材质进口美国复合长纤维纺粘聚酯无纺布制作。具有过滤精度高、防水防油性能好、阻力小、处理风量大、挺度好、不容易变形、可水洗、寿命长等优点。滤芯滤材:聚酯纤维滤纸、玻纤烧结毡 采用优质的木浆纤维滤纸,高强度聚酯纤维非织布等滤材适合各种工业生产除尘系统的需要。应用于：涂装设备、工业除尘、中央空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤等.精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀。耐磨性好，比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹，滤料挺度好，且可反复清洗。端盖、中心骨架均为电镀锌件，不生锈。 3260除尘滤芯首先滤芯每使用48个工作时间要进行反吹扫，用空气由内往外吹扫滤芯，有反吹旋转翼的要进行反吹扫，不要用硬物敲打滤芯和用力往地面碰敲，以免损坏滤芯而减短使用寿命。当滤芯表面粉末有结板时，说明空气源水分含量过高，要及时检查空气源的水分含量并采取有效措施。 然后当滤芯表面粉末板结或者要更换喷粉颜色时，可将滤芯放入清水中浸泡15分钟以后再进行清洗，连续洗几次直到清洗干净为止。

最后清洗以后可以自然风干或放在干燥炉烘干温度需要在80度左右，过高会损伤滤芯变形。