

# plasma低温等离子清洗机PT300

产品名称	plasma低温等离子清洗机PT300
公司名称	北京震普电子设备有限公司
价格	30000.00/个
规格参数	
公司地址	北京市海淀区复兴路乙20号汇通商务楼44号楼2层215室
联系电话	86-13718930639 13718930639

## 产品详情

参数如下：

型号PT300

电源电压AC 220/230V 50/60Hz

工作高频频率18KHz ~ 60KHz

工作高压750V ~ 1KV

输出功率（可调）120w ~ 250w

大功率消耗 300w

工作气压范围0.05MPa ~ 0.5MPa

气源要求0.30MPa ~ 1.00Mpa

主机尺寸（W/H/L）140X450X370

重量13Kg

输出线缆长度 2600mm

处理宽度3-5mm

1-3、应用范围

- 1、LCD面板电极表面有机污染物的清洁
- 2、软性电路板电极表面有机污染物的清洁
- 3、BGA电路板电极表面有机污染物的清洁
- 4、LED电极表面有机污染物的清洁
- 5、PCB电路表面有机污染物的清洁
- 6、塑料材料表面有机污染物的清洁
- 7、塑料材料表面改质
- 8、塑料材料表面粗糙化

## 二，设备规格

### 2-1、设备规格

NO	项目	规格	备注
1	尺寸 (宽x长x高)	电浆控制电源部规格 370mm × 470mm × 140mm	详细规格参附件(机箱风扇处预留30-50MM便于机箱散热)
2	重量	13kg	
3	需求电源	AC220V,50-60Hz,3wire单相+接地线、5A	接地电阻 < 0.5欧姆
4	电浆输出功率	N2 : 120--200W CDA(压缩空气) : 100W--200W可调	可使用功率视实际条件而定
5	电浆有效直径	3mm-6mm	视条件及样品而定
6	工作进气接头	4 × 6mm Connector	连接至主气源
7	冷却气体接头		
8	气体使用量	N2: 20 ± 2L/min CDA:26 ± 2L/min	
9	气体压力	4.20 ± 0./kg/cm	
10	配置空间	放置在通风良好 (环境温度小于30度) 的地方。 保留左右及上方有150mm以上散热的空间，保留后方有150mm的线路空间	