

不锈钢双联式过滤器 化工双筒水过滤器 涂料油漆过滤器直销

产品名称	不锈钢双联式过滤器 化工双筒水过滤器 涂料油漆过滤器直销
公司名称	广东千里环保科技有限公司
价格	4500.00/台
规格参数	品牌:恒田 型号:HTDS 产地:广东 广州
公司地址	广州市南沙区东涌镇细沥工业区同裕街10号102
联系电话	13414817792

产品详情

产品介绍

双联过滤器，也称不锈钢双联切换过滤器，适用于食品饮料（食用油脂、汽水、饮料、啤酒、糖浆、酱油、醋等）、水处理（城市供水、工业用水、海水、河水、矿泉水、油田注水、电厂冷凝水、离子交换树脂回收）、制药、电子工业、石油化工、汽车、油漆和涂料、油墨和粘胶、金属加工、化学品、精细化工、纺织工业等行业固液分离。

产品概述：

概述：双联过滤系统是由两台过滤器连接而成的。双联过滤系统可以由两台单袋式过滤器连接而成，也可以是两台多袋式过滤器，滤芯式过滤器也行。组合方式根据客户的要求来选择，连接方式有并联和串联。我司可以根据客户的要求来定制产品，满足客户不同的需求。

材质：不锈钢（SUS304/SUS316/SUS316L）

制造工艺：铸造工艺和焊接工艺，根据客户的要求，可对过滤器的表食品级过滤袋面进行镜面抛光或哑光处理。

产品特点：

密封效果好、杜绝侧漏

有效过滤面积大，过滤效率更高

双联过滤器可以一个是粗过滤，一个是精密过滤；也可以是两个过滤都是精密或者是粗过滤的；多种组合，可以根据实际情况进行搭配

双联过滤的滤材可以是滤袋，或者是滤芯式的。

更换滤袋更加方便快捷，操作成本更低 结构合理，过滤更稳定、可靠
安装调试可调，适应具体应用场合空间要求

产品展示

产品细节

技术参数

单袋式[过滤器](#)组合

过滤面积 (m ²)	
最大流量 (立方米/小时)	
过滤器 材质	SUS304
过滤精度 (μm)	0.5、1、3、5、10、15、
最高操作压力 (Mpa)	
最高操作温度 ()	
标准进出口	DN50法兰、
重量 (kg)	
表面处理	哑光
配套密封O型圈	丁腈橡胶 (HN7448)、硅橡胶 (sil)

多袋式[过滤器](#)组合

过滤面积 (m ²)	
最大流量 (立方米/小时)	
过滤器 材质	SUS304
过滤精度 (μm)	0.5、1、3、5、10、15、
最高操作压力 (Mpa)	
最高操作温度 ()	
标准进出口	
表面处理	哑光
配套密封O型圈	丁腈橡胶 (HN7448)、硅橡胶 (sil)

[滤芯式过滤器](#)组合

过滤面积 (m ²)	
最大流量 (立方米/小时)	
过滤器 材质	SUS304

过滤精度 (μm)	0.1、0.22、
最高操作压力 (Mpa)	
最高操作温度 ()	
表面处理	哑
配套密封O型圈	丁腈橡胶 (HN7448)、硅橡胶 (sil

以上参数是标准的规格，这款产品可按客户要求来定制。

适用于食品饮料（过滤苹果汁、橙汁）、水处理（井水、饮用水、工业用水、污水、自来水、矿泉水等）、石油化工（树脂、石油中的杂质等）、电子工业（线路板涂装线或其它）、制药（药液过滤、维生素提取）、汽车（喷漆过滤、涂装过滤、其它）、油漆和涂料、纺织工业（印染过滤、其它）、造纸工业（白水过滤、回收白水的杂质）等杂质及水的过滤。