油站房BXS防爆检修电源插座箱

产品名称	油站房BXS防爆检修电源插座箱
公司名称	浙江源适电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江源适电气:21 防爆:32 浙江:231
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东中三路12号（注册地址）
联系电话	15088576082

产品详情

油站房BXS防爆检修电源插座箱厂家定做

适用范围：1、1区、2区爆炸性气体混合物危险场所或20区、21区、22区可燃性粉尘场所2、ⅡA、ⅡB、ⅡC类T1～T6组爆炸性气体混合物同时可使用在可燃性粉尘环境3、海拔高度不超过2000米4、25℃时，相对湿度95％以下5、工作环境温度-20℃～+40℃之间

油站房BXS防爆检修电源插座箱厂家定做

主要技术参数：1、防爆标志: ExdeⅡBT4 ExdeⅡCT4 DIP A20 TA,T62、防护等级: IP663、防腐等级: WF24、额定电压: AC220V/380V5、额定电流： 225A

产品性能特点：1、本系列产品为复合型防爆结构。元件腔采用隔爆型防爆结构，进、出线腔采用增安型防爆结构。各腔体之间采用模块式组合，隔爆腔之间互不相通，减小了单个腔体的净容积，从而消除了爆炸压力重迭，增强了产品的防爆性能；各回路可以自由选择、拼装；体积小，整齐、美观，占用安装现场空间较少；重量轻，安装、维护方便。2、本系列产品为铸铝合金外壳，铝合金为ZL102符合国家标准。产品壳体采用燃油、高温、恒温一次压铸成型工艺，压铸产品表面光滑，外形美观大方，金属结构致密度高，外壳结构内部无气泡、无砂眼，抗冲击性能增强（铸铝合金的抗拉强度为原来的近2倍，硬度为原来的近1.5倍，密度比原来也有所增加），产品外壳防爆性能好，产品上有压制的永久性防爆标志。3、产品表面通过高速抛丸等系列工艺处理后，采用先进的高压静电喷塑工艺进行表面喷塑，并经全自动恒温热处理流水线工艺后，壳体表面形成的塑层附着力强，不易脱落，有效达到保护壳体的目的，提高了产品的防腐能力，且远优于喷漆工艺。4、隔爆型防爆结构的隔爆面满足GB3836-2000国家标准，精度达6.3μm。5、产品外表面颜色为灰色，同时还有苹果绿、白色、蓝色、军绿色等多种颜色可供用户选择，也可按用户要求制作。6、所有外露紧固件均采用不锈钢材质。7、电缆进出线方向，可根据用户要求做成上进上出、下进下出、上进下出、下进上出等多种形式。8、进出线口通常采用管螺纹，配置电缆夹

紧密封装置；也可根据用户现场要求，制成公制螺纹、NPT等螺纹形式。9、钢管、电缆布线均可。10、配电箱内部导线采用OT接线端子冷压接，并穿有套管进行绝缘处理，接线端子采用专用带防松瓦垫紧固，确保电气性能的稳定性，接线端子上有明确的进出线编号或标识。11、配电箱内装主要元件为正宗施耐德产品，（开关）小型断路器为C65N系列（具有过载及短路保护功能）；交流接触器为LC1系列，热继电器为LR2系列。其余元件如：指示灯、按钮、仪表等元件，为我公司特制防爆元件，防爆性能及电气性能可靠。12、配电箱内装元件、支路数可根据用户要求配置；户外的产品可根据用户要求配置防雨罩。13、配电箱安装方式一般为挂式，特殊要求时可做成立式、座式或配电柜式。14、电缆配置方式为：动力箱：输入3P+N+PE/输出3P+N+PE照明箱：输入3P+N+PE/输出1P+N+PE15、本系列产品经铸造、加工、装配、检验等十余道工序，产品检验合格后才允许包装出厂。16、本系列产品出厂时，随机配有《使用说明书》、《保险卡》、《出厂合格证》、特殊元件的《使用说明书》等技术文件。17、本系列产品为专用木箱包装，并严格按相关国家标准要求进行包装出厂。

质量保证：

本公司产品按照国家标准出厂，完全达到设计要求，产品质保三年，在正常情况使中若出现问题可安排售后及技术服务，欢迎来电咨询，本条信息由乐清源适电气所发布，禁止转载！