

专业生产BXM(D)防爆配电箱 正泰元件

产品名称	专业生产BXM(D)防爆配电箱 正泰元件
公司名称	浙江源适电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江源适电气:21 防爆:32 浙江:231
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东中三路12号（注册地址）
联系电话	15088576082

产品详情

专业生产BXM(D)防爆配电箱 正泰元件

专业生产BXM(D)防爆配电箱 正泰元件简介

- 1、防爆外壳材质根据客户要求可采用不锈钢板、铝合金、钢板焊接，采用自动保护气体焊焊接，焊接后表面经过特殊的抛光工艺处理，外形美观、表面不锈钢光泽亮丽，适用于各种强腐蚀爆炸环境
- 2、内装CN65、NC100H高分断小型断路器、接触器、热继电器、按钮及指示灯等元件，可作为照明、动力电机控制用途；
- 3、具有过载、短路保护功能；
- 4、模块结构，各种回路可根据需要自由组装；
- 5、可根据用户要求特制，如加装电涌保护器、电流表、电压表等；
- 6、可提供现场技术服务，帮助用户根据现场作业环境进行产品选型或设计，以达到符合国家标准要求。
- 7、钢管或电缆布线，BXMD系列防爆配电箱

专业生产BXM(D)防爆配电箱 正泰元件适用范围：

- 1、1区、2区危险场所；

- 2、IIA、IIB、IIC类，温度组别为T4的爆炸性气体环境；
- 3、适用于可燃性粉尘环境20区、21区、22区；
- 4、户内、户外均可。

专业生产BXM(D)防爆配电箱 正泰元件工作条件

- 1.海拔不超过2000m；
- 2.周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃，24小时内平均值不超过+35℃；
- 3.周围空气相对湿度不超过95%（+25℃）；
- 4.在无破坏绝缘的气体或蒸气的环境中；
- 5.污染等级：3级；
- 6.安装类别：II、III类；
- 7.用于户外的配电箱，太阳最大辐射1120W/m²，降雨强度6mm/min；
- 8.无显著摇动和剧烈的冲击振动的地方；

专业生产BXM(D)防爆配电箱 正泰元件产品特点：

- 1、本产品为隔爆型结构，铝合金、钢板焊接或不锈钢外壳，表面静电喷塑；
- 2、内装高分断小型断路器或塑壳断路器、交流真空接触器、电动机保护器、电压表等元件，具有过载、短路、欠压、缺相、漏电等保护功能。
- 3、进出线均采用无火花型防爆插接装置，并有明确的设备位号指示板，指示板采用304不锈钢板折弯成形，抛光处理，外形美观大方实用。
- 4、隔爆面采用特殊的加工手段，嵌入耐油老化硅胶“O”形密封圈，使箱体防护等级达IP65，以解决传统隔爆箱户外使用进雨水的难题，取缔传统采用防雨罩防雨复杂而无效的措施。
- 5、所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。
- 6、具体功能及外形可根据用户要求特制。