

保温结构一体板电话直销报价

产品名称	保温结构一体板电话直销报价
公司名称	廊坊益腾节能科技有限公司
价格	88.00/平方米
规格参数	导热系数:0.036 使用温度:200 产地:河北大城
公司地址	河北省廊坊市大城县王演马村66号
联系电话	0316-5960090 18733639248

产品详情

保温结构一体板电话直销报价

河北兴达保温材料有限公司坚持“质量，用户至上”的宗旨，愿竭诚为用户服务。用户的需求就是我们的责任。过硬的质量才是硬道理。公司承诺；有问题的产品绝不出厂。严把质量关。把好的产品交到客户手中。追求先进、追求发展是本发明的目标，本公司对产品质量和各项服务一诺千金，愿与新老朋友合作，共同创建保温材料新领域。

您的信任——我们合作之基石！您的满意——我们不懈之追求！

服务保障：

- 1、签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。
- 2、两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年。
- 3、确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求。

服务热线：电话0316-5960090.手机18733639248。

保温结构一体板用途：广泛运用于市政工程、商业建筑、工业建筑、公共建筑、居住建筑、外墙翻新等。

LS外模板现浇混凝土复合保温结构体系是以水泥基双面层复合保温板为性外模板，内侧浇注混凝土，外侧抹抗裂砂浆保护层，通过连接件将双层复合保温模板与混凝土牢固的粘接在一起而形成的保温结构体系。可广泛适用于工业与民用建筑的框架结构、剪力墙结构的梁、柱及剪力墙等现浇混凝土结构件，建筑的外墙填充墙采用自保温砌块，达到了建筑与节能结构一体化的技术要求，可实现建筑保温与结

构同寿命。与其他外墙保温体系相比，解决了建筑隔热保温墙体的整体性和耐候性问题，避免了保温墙体外墙容易空鼓、开裂、渗水、脱落、着火等质量安全隐患。同时外墙体不需要在做其他的保温处理，减少了工序，缩短了工期，施工简单，建筑造价低，工程质量好，建筑品质高，具有其他外墙保温系统不可比拟的优势，易于大面积推广应用。

LS复合保温板的特性：

(1)、设计施工与传统工艺相同，与支柱木胶板相同

现浇混凝土框架（框剪）结构的承重结构形式不变，梁、柱及剪力墙按现行标准规范设计，设计标准和计算软件齐全，施工技术成熟，会支模板就会用。

(2)、实现建筑保温与结构一体化、达到通寿命技术要求

将LS复合保温模板与框架（框剪）结构的梁、柱、墙等构件浇注在一起，并通过带“羊角”螺母连接件与混凝土牢固的站连接在一起，达到了同步设计、同步施工、同步验收的技术要求，实现了建筑保温与结构同寿命。

(3)、保温模板多层结构设计，强度高、保温性能好

LS复合保温模板由高密度挤塑保温板、加强筋、内外粘接增强和保温过渡层等组成，力学性能强，保温隔热性能好，满足建筑节能65%和75%标准要求。

(4)、具有良好的防火性能

LS保温模板外侧被水泥聚合物砂浆包裹达到A级防火要求，可有效避免了施工现场和建筑物火灾现象发生。

(5)、采用工厂化生产，确保产品质量

LS复合保温模板全部采用工厂化生产自动化计量，技术要求标准高，在工程运用中难以防止造假。

(6)、避免了外墙空鼓、龟裂、脱落等质量通病

LS复合保温模板创造性地设置保温过渡层、缓释了保温模板因环境变化产生的应变，避免抹面曾空鼓、龟裂、脱落等质量通病。

(7)、保温与模板二合一，降低了工程造价

LS复合保温模板可直接用于现浇混凝土外模板，将保温与模板二合一，能减少施工工序和模板用量。提高施工效率，缩短施工周期，从而降低工程综合造价16%。