

BXS防爆电源插座箱 源适

产品名称	BXS防爆电源插座箱 源适
公司名称	浙江源适电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	浙江源适电气:21 防爆:32 浙江:231
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇东中三路12号（注册地址）
联系电话	15088576082

产品详情

【BXS防爆电源插座箱】带漏电开关

【BXS防爆电源插座箱】带漏电开关简介：

- u 适用于爆炸性气体环境1区、2区；
- u 适用于IIA、IIB、IIC级爆炸性气体环境
- u 适用于可燃性粉尘环境21区、22区
- u 适用于温度组别为T1~T4/T6的环境
- u 广泛用于石油采炼、储存、化工、医药、军工及军事设施等爆炸性危险场所
- u 主要用于临时作业或移动作业的电源分配
- u 本产品为多壳体拼装结构

【BXS防爆电源插座箱】带漏电开关产品特点：

- u 外壳采用铝合金高压铸造成型，表面经抛丸后高压静电喷塑
- u 采用模块化设计，各回路可以自由组合，带总开关产品内装高分断小型断路器或塑壳断路器

- u 可根据用户要求增加漏电、过载、短路保护等功能
- u 多种规格的插座可供选择
- u 可根据用户要求特殊制造
- u 电缆或钢管布线

【BXS防爆电源插座箱】带漏电开关技术参数

- u 执行标准：GB3836.1、GB3836.2、GB3836.3、GB12476.1、GB12476.5、IEC60079-0、IEC60079-1、IEC60079-7、IEC61241-0、IEC61241-1
- u 防爆标志：ExdeIIBT4Gb、ExtD A21 IP65 T80
- u 额定电压：AC220/380V
- u 极数：1P+N+PE/3P+PE
- u 主回路额定电流 225A
- u 支路数：2.3.4.5.6
- u 支路额定电流:16A.32A
- u 防护等级:IP65
- u 防腐等级:WF1
- u 引入口规格:G1~G2
- u 适用电缆外径:11~38
- u 进线口方向:上进线\下进线(常规下进线,上进线请注明)
- u 安装方式:挂式\立式

【BXS防爆电源插座箱】带漏电开关订货须知

- u 如产品用于户外场所,须配置防雨罩
- u 用户在订货时,须注明插座箱电流,若需带漏电功能,也应注明;若需带总开关则注明总开关的电流及极数,并注明进出线方向,进出线规格及对应的数量
- u 例:若需订购BXS防爆检修电源插座箱,支路数为5路、支路电流为15A,额定电压为220V、带总开关、总开关电流为100A,下进线、引入口规格为G1/2,则订货型号为“BXS-5/15/220K100X(G1/2)”