

砂浆复合板设备岩棉复合板设备性能指标

产品名称	砂浆复合板设备岩棉复合板设备性能指标
公司名称	大城县刘固献中辰机械设备厂
价格	70000.00/台
规格参数	品牌:中辰 型号:zc1200 产地:河北大城
公司地址	大城县刘固献村
联系电话	13146669992 15030662082

产品详情

砂浆复合板设备岩棉复合板设备性能指标

砂浆岩棉复合板设备主要由干粉砂浆混合机、物料计量系统、提升机械、保温砂浆储存、保温砂浆包装机、水泥和粉煤灰储存罐、螺旋输送机等组成。1、岩棉复合板设备自动化程度高，工人劳动强度小，无需繁琐搬运，在线自动切割，自动运输，女工也可正常操作生产。2、生产周期短，从投料到成品，只需10分钟即可完成。彻底克服了国内无机防火保温板不能工业化生产的难题养护三天即可出厂销售。3、生产中无粉尘污染，采用全自动的湿法切割工艺，完全克服了干法切割产生的大量粉尘而无法解决的难题。4、产品的性价比高：生产成本低于同类产品，而产品质量优于同类产品，且各项性能指标达到标准。

岩棉砂浆复合板设备是由自动砂浆抹面平台，加压压辊，纵切锯，横切锯，出料平台，搅拌罐，网格布支架等部件构成。纵切锯采用双片锯或三片锯可切割板材尺寸1200毫米或两块600毫米。横切锯采用双片锯切割，速度要比以往单片锯切割的速度快一倍。切一次出两块600*1200或四块600*600毫米的成品板材。横切切割尺寸可由客户要求定做。