

柜式空调器 德州柜式空调器批发 菱达空调

产品名称	柜式空调器 德州柜式空调器批发 菱达空调
公司名称	德州菱达空调设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州市经济开发区
联系电话	18905343979

产品详情

吊顶式空气处理机组的功能是什么？

空气处理机组(新风机组)有立式新风机组(风量从2000~60000m³/h)、卧式新风机组(风量从2000~60000m³/h)和吊顶式新风机组(风量从1000~16000m³/h)三大系列，以满足冷却、加热、加湿、除湿等各种需要，吊顶式空气处理机组属于空调末端，3000风量柜式空调器价格，由风机和热交换器组成，作用和风机盘管一样，是将外供冷热水通过热交换器进行冷热交换，向室内提供冷气或热气。

吊顶式新风机组广泛用于酒店、剧院、商场、办公楼等舒适性的各种场合;亦可满足电子、化工、医疗、制药、卷烟、食品、轻工等工业的需求。

组合式空气处理机组与立式卧式吊顶式空气处理机组的区别，

其实区别不是很大

组合式空气处理机组一般将各个空气处理机组按合理的顺序组合到一起使用，它的优点是组合方式比较灵活，针对您的处理目标可以加或者减任何一段（当然有些段不能去除，比方说动力段），这种机组一般是处理大风量用的，机器的体积比较庞大，需要专门的房间安装这些设备

卧式空气处理机组其实就是空气处理机组的一种安装方式，组合式空调机组一般都是卧式的，这个跟空气净化器的功能没有必然的关系。

吊顶式空气处理装置一般都是客户没有地方安装，或者是要处理气态污染物的比重比空气小的时候使用，因为涉及到吊顶内空间的高度，所以此类机器的处理风量一般都比较小。

三种的区别不是很大，关键是安装方式不一样。

新风机组的安装

1. 安装前，应首先阅读英诺德所提供的产品样本及安装使用说明书，详细了解其结构特点和安装要点。
2. 因该种机组吊装于楼板上，故应确认楼板的混凝土强度等级是否合格，承重能力是否满足要求。
3. 确定吊装方案。如机组风量和重量均不过大，而机组的振动又较小的情况下，吊杆顶部采用膨胀螺栓与屋顶连接，吊杆底部采用螺扣加装橡胶减振垫与吊装孔连接的办法。如果是大风量吊装式新风机组，重量较大，德州柜式空调器批发，则应采用一定的保证措施。
4. 合理选择吊杆直径的大小，保证吊挂安一。
5. 合理考虑机组的振动，采取适当的减振措施，一般情况下，新风机组空调器内部的送风机与箱体底架之间已加装了减振装置。如果是小规格的机组，可直接将吊杆与机组吊装孔采用螺扣加扩垫圈连接，吊装式柜式空调器厂家，如果进行试运转机组本身振动较大，则应考虑加装减振装置。或在吊装孔下部粘贴橡胶垫使吊杆与机组之间减振，或在吊杆中间加装减振弹簧。
6. 在机组安装时应特别注意机组的进出风方向，进出水方向，过滤器的抽出方向是否正确等，以避免失误。
7. 安装时应特别注意保护好进出水管、冷凝水管的连接丝扣，缠好密封材料，防止管路连接处漏水，同时应保护好机组凝结水盘的保温材料，不要使凝结水盘有裸露情况。
8. 机组安装后应进行调节，以保持机组的水平。
9. 在连接机组的冷凝水管时应有一定的坡度，柜式空调器，以使冷凝水顺利排出。
10. 机组安装完毕后应检查送风机运转的平衡性，风机运转方向。同时冷热交换器应无渗漏。
11. 机组的送风口与关风管道连接时应采用帆布软管连接形式。
12. 机组安装完毕进行通水试压时，应通过冷热交换器上部的放气阀将空气排放干净，以保证压力系统的通畅。

柜式空调器-德州柜式空调器批发-菱达空调(优质商家)由德州菱达空调设备有限公司提供。德州菱达空调设备有限公司(www.sdldkt.net)实力雄厚，信誉可靠，在山东德州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领菱达空调和您携手步入辉煌，共创美好未来！