

贵州钢塑土工格栅 双向钢塑土工格栅 同昇工程材料

产品名称	贵州钢塑土工格栅 双向钢塑土工格栅 同昇工程材料
公司名称	山东同昇工程材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市高新区龙腾路
联系电话	19905488058

产品详情

钢塑复合格栅

钢塑土工格栅简介：钢塑复合格栅由高强度钢丝通过高密度聚乙烯包裹成高强度条带，按平面经纬成直角，经超声波焊接成型的土工合成材料，根据工程需要来用不同网孔直径及钢丝根数来改变筋带的拉力大小。钢塑加筋土工格栅是由钢塑加筋带经新颖工艺复合而成，由于此产品表面延压成具有规则的粗花纹，铺设于换填土层中承受了巨大的抗应力和与填土之间的摩擦力，整体上限制了地基土的剪切，侧面挤出及隆起，路基钢塑土工格栅，由于加筋土垫层的刚度较大，有利于上部基础荷载的扩散并较均匀地传递，分布到下卧软土层上，较好地提高了地基的承载力，由于加筋土垫层的作用，加大了压缩层范围内地基的整体刚度，有利于调整地基的变形，使用了钢塑加筋土工格栅而形成的加筋土复合垫层属于柔性结构物，能很好地吸收地震的能量，故其抗震性能好。

复合钢塑土工格栅采用高密度聚乙烯（HDPE），保证在常温下不会被酸、碱、盐溶液或油腐蚀；它不会受到水溶解或微生物的影响。同时，贵州钢塑土工格栅，聚乙烯的聚合物性质也足以抵抗紫外线辐射引起的老化。格栅受压后，纵肋和横肋将一起工作，不会发生断裂或断裂。在实际工程中，钢塑土工格栅护坡，填料压实后不受紫外线和氧气的侵蚀，能满足永jiu工程施工的要求。

双向钢塑土工格栅的特点主要有哪些

成品，减少至少1*1米长度的土工格栅，径向剪切3，纬向剪切3，di一个单一强度检测的清单，并使用卷尺测量的数量在1米的方向，带钢的强度乘以地带的数量是每个水稻的抗拉强度，一样的纵向和横向方法。可以得到每个组的数据。

技术指标参照JT/T480-2002交通部标准。适用于公路、铁路、路堤、桥台、施工道路、码头、码头、堤岸、防洪堤、堤坝、沙滩治理、货场、矿渣场、机场、运动场、运动场、环境建筑、软土基础加固、挡土墙、边坡防护、下土路等土木工程。

钢塑土工格栅 强度大、蠕变小、适用于各种环境土壤，完全满足高等级公路高挡土墙的使用。它能有效地提高加筋承载面的锁定和遮挡，在很大程度上提高地基承载力，有效地抑制了土体的横向位移，提高了地基的稳定性。

钢塑土工格栅与传统的电网相比，具有强度大、承载力强、耐腐蚀、耐老化、摩擦系数大、孔眼均匀、施工方便、使用寿命长等特点。更适合深海作业和路基加固，从根本上解决了其他材料长期侵蚀海水造成的强度低、耐腐蚀性差、使用寿命短的技术问题。有效避免了施工过程中轧制和破坏造成的施工损伤。

贵州钢塑土工格栅-双向钢塑土工格栅-同昇工程材料(优质商家)由山东同昇工程材料有限公司提供。山东同昇工程材料有限公司（www.sdtsc.com）为客户提供“土工格栅,排水板,植草格,防水毯”等业务，公司拥有“同昇工程材料”等品牌。专注于塑料建材等行业，在山东泰安有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。