

镀镍黄铜电缆填料函

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 镀镍黄铜电缆填料函 |
| 公司名称 | 上海佐观电气有限公司 |
| 价格 | 2.00/个 |
| 规格参数 | 品牌:佐观 规格:1/2NPT 产品认证:IECEX |
| 公司地址 | 上海市奉贤区庄行镇东风村1530号15幢314室 |
| 联系电话 | 021-58648783 18019136026 |

产品详情

镀镍黄铜电缆填料函

夹紧模块

- 1、用于铠装或非铠装电缆的夹紧模块，即使在电缆接头安装后也可以装配。
- 2、适用于爆炸性气体环境下的1区和2区，以及粉尘爆炸环境下的21区和22区的II组2类设备。
- 3、黄铜镀镍夹紧模块

防爆电缆接头（cable glands）的材质有塑料、黄铜、铜镀镍、不锈钢等材质，有普通型，隔爆型，增安型，本安型等防爆级别，针对于铠装与非铠装电缆，单双层、双层密封，环保硅胶密封圈，防护等级可达到IP66以上，耐腐蚀，用于各种危险区域的户内和户外。

防爆电缆接头使用场合 适用于1区、2区危险气体区域和21区、22区粉尘易爆区域，室内室外均可使用。
。电缆类型 适用于各种铠装与非铠装电缆材 质 接头材质：镀镍黄铜 铜 不锈钢密封圈
：硅胶橡胶 防爆标志 Exd 持续工作的环境温度范围 -40 至 100 防护等级 在规定的卡口范围内，使用合适的密封圈套，防护等级可达IP67 符合标准 GB3836.1-2000 GB3836.2-2000 螺母 平垫 O形圈 锯齿垫圈 接地片 护套另有多孔橡胶圈可供选配. 20

公制螺纹M（S为标准品）电缆直径密封范围mm螺纹长度GLmm长度Hmm对边直径mm除铠电缆外径最大（出线Amm）电缆外径范围（进线Bmm）M20S109.0-16.0155024M201312.5-20.5155230M25S1312.5-20.515

5230M251817.0-26.0155837M32S1817.0-26.0195837M322422.0-33.0196245M40S2422.0-33.0196245M402928.0-41.
0196955M50S2928.0-41.0196955M503536.0-52.5197765M63S3536.0-52.5197765M635046.0-65.0199582M75S5546.0
-65.0199593M756457.0-78.019100110M907568.0-88.019100121M1159083.0-103.019106137