

# 邵阳热熔胶 热熔胶批发 罗星实业

产品名称	邵阳热熔胶 热熔胶批发 罗星实业
公司名称	浙江罗星实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇步焦公路369号
联系电话	15957328888 15957328888

## 产品详情

### 喷涂型聚氨酯工业涂料特点

#### 耐腐蚀，抗磨损

- 1.优异的理化性能，如抗张强度、伸长率、柔韧性、耐磨性、耐老化、防腐蚀等。
- 2.任意可调配方，从软橡皮（邵氏A30）到硬弹性体（邵氏D90），可以适应各种工况要求。
- 3.防腐性能好，可耐受PH值3-11的酸、碱、油、水等介质的侵蚀，防腐性能很好。
- 4.优异的耐磨性能，在浸没状态下，耐磨性能是硬质合金钢的8倍，是硫化橡胶的7倍，是超高分子聚乙烯的3倍。
- 5.具有较高的抗盐雾腐蚀、抗冻性好等特点，可以在-57 至93 长期正常使用。特殊型号耐高温达到170 。

#### 极强的附着性能

- 1.根据不同的基材配置不同的底漆及粘接剂，针对所有的金属、非金属基材都能找得与之配套的底漆及粘接剂。
- 2.与硅橡胶及超高分子聚乙烯的粘接力较差。

产品主要为各类热熔胶，邵阳热熔胶，品种有EVA热熔胶、聚烯烃热熔胶、热熔压敏胶、PUR胶等环保型胶黏剂

有的工厂使用经过特殊处理的玉米淀粉专门制造一种单一粘度的粘合剂，其胶化点为61 开始，热熔胶

批发，63 完成。虽然胶化点较低，但粘合剂在粘结时像一般的双面机糊一样，胶化迅速。粘度通常在27~32秒之间。680加仑的浆糊用500公斤淀粉。淀粉在常温水中搅动后，其质点分散成乳状，但不会溶解，PUR热熔胶，也不会吸收水分。如果停止搅动，淀粉则沉淀于底部逐渐结成硬块，一旦硬块型成，再分散就不那么容易了。分散于水中的淀粉，加热时即开始吸收水分而膨胀。粘合剂配方中使用的是生淀粉，大约在70 开始膨胀。温度升高到90 ，膨胀作用完成。胶化的淀粉很粘稠，其程度视水中的淀粉量而定。

产品主要为各类热熔胶，品种有EVA热熔胶、聚烯烃热熔胶、热熔压敏胶、PUR胶，磁卡胶，水性聚氨酯固化剂，水性聚氨酯粘稠剂，等环保型胶黏剂。

## 试验步骤

(1) 胶黏剂的烘干温度与烘干时间及试样质量见表

### 不同类型胶黏剂的烘干条件

种类 烘干温度/ 烘干时间/min 取样量/g

氨基系列胶黏剂 105 ± 2 180 ± 5 1.5

酚醛系列胶黏剂 135 ± 2 60 ± 2 1.5

其他胶黏剂 105 ± 2 180 ± 5 1.0

(2) 按要求称取试样，精到0.001g，置于试验温度下经恒重，洁净，干燥的称量瓶中，在规定试验温度下的干燥箱中加热，达到规定时间后取出试样，放入干燥器中冷却至室温，称重。

## C.粘度

### 1) 涂-4杯黏度计法

采用涂-4杯黏度计测试的黏度为条件黏度，单位为s.它适合于测试胶黏剂流出时间为10~150s的产品.如航空用自力-2胶黏剂(溶剂型)就规定其涂-4杯黏度为60~90s.

邵阳热熔胶-热熔胶批发-罗星实业(优质商家)由浙江罗星实业有限公司提供。浙江罗星实业有限公司(www.luoxing.com)是专业从事“水性聚氨酯,皮革化工,皮革化料,水性树脂,水性粘合剂”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：姚经理。同时本公司(www.tianzhuwang.cn)还是专业从事广东聚氨酯，晋江水性聚氨酯批发，临海水性PU树脂生产厂家的厂家，欢迎来电咨询。