

三涂fyt-1桥面防水涂料施工工艺

产品名称	三涂fyt-1桥面防水涂料施工工艺
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	固含量:48% 延伸率:800% 拉拔强度:1.2Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

产品描述

我公司三涂fyt-1桥面防水涂料施工工艺中国道桥专用、直接喷涂即可，优质重交沥青为基料，添加橡胶和树脂材料改性而成的防水涂料，是以高聚物乳液为主要成膜物质，添加多种功能助剂反应而成的防水涂料。fyt-1桥面防水粘结涂料生产厂家，用法其状如乳液型，使用喷刷方式，fyt-1桥面防水涂料可在表面形成膜层，它具有功能独特和应用广泛的显著特点

使用范围

fyt-1桥面防水粘结涂料生产厂家，用于桥面防水，可防止由于混凝土桥面渗水而引起的钢筋腐蚀，提高梁体的使用寿命。

产品特点

- 1、有宽阔的温度适应性，在沥青混凝土施工作业时高温不流淌，fyt-1桥面防水涂料在低温动荷载作用下不脆裂；
- 2、材料固化成膜快，成膜韧性好。由于材料中加入化学助剂，使材料在短时间内即可成膜，缩短桥面防水施工时间；

3、粘结力强，在配方中添加了渗透剂和增粘剂，提高了涂料的渗透能力和粘结性能，可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。

4、施工防水层后，提高桥面板与铺装层的剪切强度，fyt-1桥面防水粘结涂料生产厂家，涂膜不开裂；

5、施工可操作性：冷施工作业，机械化，自动化程度高。

施工方法

fyt-1桥面防水涂料基层处理：可采用清渣机、抛丸机、铣刨机等机械设备处理桥面板，要求表面无浮浆、平整、干净，无明水。

桥面板泄水口、防撞墙边角等处特殊部位做加强处理。

喷涂施工：用fyt-1桥面防水粘结涂料生产厂家，喷涂若干遍，涂料施工厚度达到标准要求。

成品保护：未实干前禁止行人及车辆行走。

注意事项

材料施工温度5℃以上。

涂料使用前须搅拌均匀。

雨天不能施工，五级风以上不能施工。

fyt-1桥面防水涂料0℃以上储存、运输，避免暴晒，储存期六个月。