

## fyf-1桥面防水粘结涂料价格

产品名称	fyf-1桥面防水粘结涂料价格
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	10.00/桶
规格参数	固含量:48% 延伸率:800% 拉拔强度:1.2Mpa
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

## 产品详情

我公司供应的fyf-1桥面防水粘结涂料用于川藏铁路，东起成都，经雅安、天全后进入甘孜藏族自治州；经康定、理塘、白玉后跨金沙江进入西藏昌都；经江达、昌都、邦达、八宿后进入林芝；经波密、林芝进入山南地区；经桑日、乃东、贡嘎后西至拉萨。其中，成都至雅安段已建成投运，拉萨至林芝段正在加快建设。雅安至林芝段全长近1000公里，前期各项工作正有条不紊加快推进。

### 产品介绍

1、fyf-1桥面防水粘结涂料价格,路桥防水涂料是四大路桥防水之一，以多种优质橡胶共同复合对沥青进行改性，用水作介质，配制而成的水性防水涂料；添加多种功能助剂反应而成的改进型路桥防水涂料。该产品无毒、无味、无环境污染，冷施工；最主要的优点是改性沥青中的橡胶形成连续网络而互相贯穿，fyf-1桥面防水粘结涂料价格，交联，使改性呈现出高聚物性能；fyf-1桥面防水粘结涂料价格其状如乳液型，使用喷刷方式，可在表面形成膜层，它具有功能独特和应用广泛的显著特点。

2、路桥涂膜干后，保持橡胶弹性，低温柔性；抗剪切力强，fyf-1桥面防水粘结涂料价格，能经受桥面长期荷载而抗压的要求，可防止渗水造成结构破坏，延缓路桥梁使用寿命。是桥面最为理想的防水材料，亦可用于屋面、地下、隧道、洞体等工程防水、防渗、防腐、墙体防水防潮。该防水材料不仅有良好的防水性能，而且可吸收路桥面层应力和噪音，做为应力的吸收层；由于本身有一定的弹性和塑性变形能力，具有优异的抗拉强度以及应付变形功能。

## 执行标准

性能指标既符合JC/T975—2005、也符合JT/T535—2004标准。

## 注意事项

- 1、混凝土面达到设计要求，基面要求无多余灰尘、无杂质、无有有干净、平整。
- 2、气温在5 --35 ° 为宜，雨天雪天不得施工，fyt-1桥面防水粘结涂料价格，风力应小于5级。
- 3、注意做好保护措施避免贱人眼睛，贱人眼睛应用清水清洗或立即就医。

## 施工工艺

- 1、材料施工前应将材料搅拌均匀，少许沉淀属正常现象搅拌均匀即可。
  - 2、fyt-1桥面防水粘结涂料价格可人工涂刷，也可机器喷涂。
  - 3、将产品施工一遍后待其表干、表干以不粘手为准；即可刷第二遍（重复以上）一遍以三遍为宜，达到理想厚度。
  - 4、涂膜未干燥或未铺装沥青层前，严禁踩踏和汽车行使。
  - 5、有宽阔的温度适应性。在沥青混凝土施工作业时高温140 ~ 180 不流淌，在低温—20 ~ —30 的动荷载作用下不脆裂；
  - 6、固化成膜块，成膜韧性好。fyt-1桥面防水粘结涂料价格，由于材料中加入化学助剂，使材料在短时间内即可成膜，缩短桥面防水施工时间；
  - 7、在配方中添加了渗透剂和增粘剂，提高了涂料的渗透能力和粘结性能，可将铺装层与桥面板粘结成一个整体。
  - 8、施工防水层后，桥面板与铺装层的剪切强度达到0.5~1.0Mpa,基层开裂2mm，涂膜不开裂；
  - 9、fyt-1桥面防水粘结涂料价格冷施工作业，机械化，自动化程度高，材料无毒，不污染环境。
- ## 运输与储存
- 0 以上35 ° 以下储存、运输，避免暴晒、防雨淋、潮湿基面都不可，正常储存期为六个月。