

可曲挠单双球橡胶接头

产品名称	可曲挠单双球橡胶接头
公司名称	无锡齐耀华东隔振科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:齐耀隔振 型号:CKXT型和XKST型 产地:无锡
公司地址	无锡市中南路扬名欧美工业园芦村2号厂房
联系电话	0510-82805711 13276277716

产品详情

产品介绍：

该产品系内胶层，尼龙帘布或聚酯帘布增强，外胶层复合的橡胶球体和金属法兰松套组成的产品。具有耐压高、弹性好、位移量大、吸振降噪效果好、安装方便等特点，可广泛用于给水排水、暖通空调、消防、压缩机、造纸、制药、船舶、水泵、风机等管道系统。

接头材料表：序号部位材料1主体极性橡胶2内衬尼龙帘布或聚酯帘布3骨架硬钢丝或钢圈4法兰低碳钢或不锈钢技术条件：型号项目CKXT-F(I)CKXT-F()CKXT-F()工作压力MPa(kgf/cm)2.0(20)1.2(12)0.8(8)爆破压力MPa(kgf/cm)6.0(60)3.5(35)2.4(24)真空度kPa(mmHg)100(750)86.7(650)53.3(400)适用温度()-20~+115适用介质空气、压缩空气、水、海水、热水、弱酸等接头两端可任意偏转，便于自由调节轴向或横向位移。主要数据表主要数据表(表格内法兰尺寸按CB/T 46-2007 1.0MPa)：

公称通径DN

长度L

(mm)

橡胶密封面外径D2

法兰厚度b(mm)

螺栓数n

螺栓孔直径d(mm)

螺栓孔中心圆直径D1(mm)

轴向位移(mm)

横向位移(mm)

偏移

角度

(mm)

(吋)

伸长

压缩

25

1

95

57

14

4

13

73

6

9

9

15°

32

1/4

64

6

15

83

40

1/2

95

74

93

10

15 °

50

2

106

84

103

8

11

65

2/2

115

104

123

80

3

136

118

8

138

12

13

100

4

151

138

158

15

15

125

5

167

164

10

183

14

18

18

150

6

180

190

12

208

16

20

20

200

8

190

250

17

17

273

250

10

230

306

21

14

21

336

22

22