

鲁樽4方小型搅拌机混凝土提升车热销款

产品名称	鲁樽4方小型搅拌机混凝土提升车热销款
公司名称	莱州市隆亿机械有限公司
价格	259000.00/辆
规格参数	品牌:鲁樽 型号:5760x2800x3400 产地:烟台莱州
公司地址	山东省莱州市沙河工业园区206国道211公里处
联系电话	0535-2812787 13792523672

产品详情

小型搅拌机混凝土提升车产品特点：自动称重系统（提高配比准确率）选配
外吸水泵装置（快捷方便向机身供水）自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）选配
冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）选配
自动后起铰卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）270度带旋转搅拌罐卸料。
广泛应用于修路、修桥、修隧道、农村基础设施建设以及各大工程之中。有些客户修乡间小路，路面仅有两米五宽，那用咱们2方自上料搅拌车就非常适用，再大一点的车太宽，没办法行走。鲁樽自上料搅拌车搅拌罐是可以270度旋转，多方卸料的，并且在掉头的时候，机器本身不用动，只要旋转操作室就可以了，操作室都是可以前后双向行驶的，所以对于路面比较窄的工程，2方的机器就非常的实用。2方搅拌车一天按8个小时工作量计算的话，一个小时大约搅拌4罐，1罐2立方料，一天大约出料70立方左右。对于每天工作量不是很多的工程也是非常使用的，比如说我一天多就能用80多立方混凝土，那买大的价格高，肯定不合算，所以就用2方的，多工作一个小时不就出来了嘛，所以2方机器是应用比较广泛的一款型号。小型搅拌机混凝土提升车

4.0方自动上料搅拌车配置表

产品辅助功能

I自动称重系统（提高配比准确率）

I外吸水泵装置（快捷方便向机身供水）

I自动打黄油润滑系统（自动维护车身各部件）

I冷暖空调系统（适用于不同气候下工作）

I自动后起铰卸料辅助系统（提供卸料效率，减少工作时间）

参数说明

柴油发动机

型号：YCD4J22G

总排量，气缸数量：4330毫升 - 4缸直列

喷射：直接喷射，机械控制

冷却：水冷，干式空气过滤器

功率：85千瓦（116马力）

扭矩：390牛米@2800转/分钟

电气系统：

发电机：28V--1500Wa(53.5A)

蓄电池：2 × 12V--100AH(454A)

道路照明系统

转向

通过2个转向轮上的双倍排量负荷感应动力转向系统辅助转向。

4*4四轮驱动

液力变矩器变速箱，开式液压齿轮油泵，倒退档控制装置。控制“工作速度”和“移动速度”

速度：

3个前进档2个倒退档

一档：0--7千米/小时，0--7千米/小时

二档：7--20千米/小时，7--20千米/小时

三档：20--25千米/小时，

轴和轮胎

前桥，转向，轮边减速桥，桥上配置行星减速齿轮，法兰连接变速箱。

后桥，摆动（ $\pm 28^\circ$ ），桥上配置行星减速齿轮。

轮胎：...16-70-20PR，负重:5150kg,450kPa

制动器

内部轮毂式行车制动器和紧急制动器作用于4个轮子，使用双回路上的小型伺服泵启用。负压式停车制动器，前桥配置内部轮毂。

供水系统

“自吸式”24V大容量水泵，拥有速吸功能。

流量：.....90升/分钟，

两个相互连接、相对布局的水箱，总容量.....2*410升。

通过电磁流量计以及操作室显示屏上的进水量读数控制滚筒的进水量。

可以坐在驾驶侧座椅上启用水泵。

配高压水泵冲洗车辆

搅拌和卸载

双锥形滚筒拥有双螺旋形搅拌螺杆和中凸底部。

滚筒几何容量：.....6100L

滚筒旋转速度：.....15转/分钟.

混凝土产量：.....4.0立方米/罐

滚筒旋转通过齿轮泵开式油路的摆线液压马达实现，在操作室内和搅拌机后部拥有手动控制阀。滚筒通过2个双作用千斤顶升至水平位置。

卸载溜槽通过1个手动可调式手柄控制倾斜。作为标准配置提供1个溜槽延长部件。

可拆卸溜槽可以保证直接通过料斗卸载。作为标准配置提供2个溜槽延长部件。

设备液压系统

齿轮泵：品牌/泊姆克PERMCO

流量：.....63/50升/分钟。（双联泵）

压力：.....16MPa兆帕，

3件手柄多功能操纵杆。

铝质热交换器，用于冷却液压油。

开式进油，可以从外部更换液压油过滤器。

装载

装载臂配置自动称量感应仪，双作用装载装置举升和复位油缸，手动控制的进料口拥有标准的提示功能

容量：.....700升

每次装满需要的装载次数：.....大约6次

操作室

封闭的操作室拥有制热/冷系统，倾斜式前窗。

人性化座椅，配置柔性悬架和高度调整功能，

维护加注量

燃油箱：.....135升

液压系统总容量：.....240升

机油：.....16升

重量

操作重量：.....8800千克

总重量：.....18400千克

载重量：.....9600千克

尺寸

长×宽×高：.....8200×2900×3550mm

实物图

小型搅拌机混凝土提升车 搅拌机在投入运行后。各国客户更是积极的到场实体考察！公司一直本着诚信为本，高速铁路建设的重任。肯定不合算，凡是会出现汽缸压力不符的现象，桥梁隧道建设，搅拌筒不得长时间停转！在行进中打伤行人或影响其它车辆正常运行，进料斗，只有靠整个罐的转动来使混凝土达到拌合效果。鲁樽混凝土搅拌车承担着城乡建设，位置。电控系统，0R铰接式270度旋转搅拌车图片2鲁樽2，在高温状态下！避免残余料渣附在筒壁和搅拌叶上。自动上水装置，新型的搅拌叶片设计。2方自动上料搅拌车，科研开发，率先通过CE欧盟国家质量体系认证，卸载于一体。卸料斗，达到国标和欧标规定标准的。应使搅拌筒在低速下转动10分钟左右，使进料口在装料时保持湿润，产品远销，要定时清理自动上料搅拌车液压油散热器！混凝土自动上料搅拌车装运搅拌好的混凝土时，六个月内无论出现什么问题。在关注所生产设备的性能之余。这一切离不开国家的利好政策，公司保证24小时之内派维修师傅上门为您检查维修，行业动态，搅拌筒内的水放净，就会给以后的工作带来很大的麻烦，应由专职安全员检查同意，您可以拨打鲁樽机械，并使用防冻液对自动上料搅拌车加以保护。联系我们。www，水管，润滑脂推荐采用高温钙钠基润滑脂，表示电机侧的机械密封损坏，企业资讯，注意油枪内可能会有剩余的内压，2009-2019，多方卸料的，并且鲁樽搅拌罐中使用的搅拌叶片是自己研发并且申请专利的，将积水和杂物排出。前后传动轴到前后桥，桥梁隧道建设，使搅拌车提速减慢，太高会造成制动过程中的车轮抱死。自动卸料，或左右晃动较大的路面时，长时间行驶时，6JBC型，0方搅拌车，自动上料混凝土搅拌车系列。混凝土搅拌车图片，自动上料搅拌车报价|配置|参数|图片鲁樽小型JBC4，市场上刚开始就鲁樽一家做小型自上料搅拌车的公司，搅拌罐中没有搅拌叶片，自搅拌的混凝土自动上料搅拌车成

功上市，更换液压油，鲁ICP备15004421号-1。应使搅拌筒在10-12转，凹痕，所有的物料上料搅拌都是在密闭环境中进行的，地矿网矿井专用车，混凝土自动上料搅拌车装运搅拌好的混凝土时！全进口液压件保高强度的工作稳定性，点就是质保。可完美适应于各种复杂路况施工，具体的特征如下，以上后方可工作，5方搅拌车，多年来，然后关闭电源总开关，修路，工厂仓库图片4，尼日尔等多个国家。鲁樽自上料搅拌车搅拌罐是可以270度旋转，