

瑞士EMS PA12 TR-55图片品牌优点

产品名称	瑞士EMS PA12 TR-55图片品牌优点
公司名称	东莞市湘远塑胶有限公司
价格	.00/千克
规格参数	瑞士EMS:TR-55
公司地址	深圳市龙岗区龙城街道盛平村委田段心南十二巷2号101
联系电话	13532886152

产品详情

GRILAMID

PA12

TR55

产品描述制造商艾曼斯化学有限公司材料标示>PA12-FR<颜色透明UL档案号E132701其他证书

MSDS

用途医疗/保健,光学/镜头,包装,片材,水管/管道/饮用水材料特性可接触食品物理性能条件测试标准数据单位比重ISO 11831.06g/cm收缩率MDISO 294-40.60%收缩率TDISO 294-40.70%吸水率23 ° C, 24 hrISO 623.50%吸水率23 ° C, 50RHISO 621.50%机械性能条件测试标准数据(干态)数据(湿态)单位拉伸强度23 ° CISO 527-27575MPa断裂伸长率23 ° CISO 527-25050%拉伸模量23 ° CISO 527-222002200MPa简支梁缺口冲击强度23 ° CISO 179/1eA78kJ/m简支梁缺口冲击强度-30 ° CISO 179/1eA77kJ/m热性能条件测试标准数据单位热变形温度0.45MPa 未退火ISO 75-2/Bf145 ° C热变形温度1.80MPa 未退火ISO 75-2/Af130 ° C熔融温度ISO 11357-3160 ° C线膨胀系数MDISO 11359-28.00E-5cm/cm/ ° C线膨胀系数TDISO 11359-28.00E-5cm/cm/ ° C电气性能条件测试标准数据单位体积电阻IEC 600931.00E+15 .cm绝缘强度IEC 60243-129KV/mm阻燃性条件测试标准数据单位防火等级本色UL-94HB0.81mm防火等级本色UL-94V-21.50mm防火等级本色UL-94V-23.00mm氧指数ISO 4589-235%灼热丝相对温度0.81mmIEC 60695-2-12750 ° C灼热丝相对温度1.50mmIEC 60695-2-12750 ° C灼热丝相对温度3.00mmIEC 60695-2-12950 ° C