

爱普生CB-L1715S NL

产品名称	爱普生CB-L1715S NL
公司名称	上海皇瑞智能科技有限公司
价格	812250.00/台
规格参数	爱普生:15000流明 分辨率:1400*1050 显示技术:3LCD
公司地址	上海浦东新区康达路688弄2栋902室
联系电话	021-20792036 18616163933

产品详情

爱普生 CB-L1715S NL，产品类型工程投影机，投影机特性3D，投影技术3LCD，显示芯片1.06英寸芯片，亮度15000流明，亮度均匀值88%，对比度2500000:1。

精准白

激光光源能够实现RGB（红色、绿色、蓝色）的平衡，从而达到精准的白色高光，使画面栩栩如生。

24小时 × 7天*3

可以24 小时 × 7天*3 连续不间断使用。

3LCD技术带来高品质的影像

爱普生投影机全部应用3LCD技术，实现更高的光利用效率。3LCD投影机色彩亮度高，色彩过渡柔和，其原理是将图像分解为三原色，分别处理后再通过棱镜混合投射出来。

SXGA+分辨率 超越XGA

新增SXGA+分辨率，同样为4:3显示比例，对比XGA分辨率提升了87%像素点数量，为用户提供清晰、宽阔的视觉体验。

高对比度

可达到2,500,000 : 1*4*5 的高对比度，投射生动锐利的图像。

超级解像度技术

爱普生超级解像度技术，通过混合色彩分离的方法将图像的模糊区域去除，有效地提高画面的清晰度。即使低分辨率的影像，投影到巨幅屏幕上时，也能实现清晰、锐利的画质。快速的运算能力保障超级解像度技术能够逐帧处理图像数据。

亮度可调节

可以进行精确到 1%的亮度调节。结合亮度恒定模式，可以维持给定的亮度值，用以满足投影场景和方案。

更多可选镜头

更多的可选镜头可以适用于任何投影空间或方案。

内置融合功能

内置融合功能可以精确的将多幅画面无缝融合一整幅画面。便于用户更好的调节图像起始位置、融合带的宽度以及融合区域的黑场调节。

内置多画面投影系统

为多画面投影设计多种功能，如亮度调节、色彩调节以及拼接区域的位置等。还可以通过自动比例调节功能进行更简便的多屏幕投影，通过升级的边缘融合功能进行更精确的边缘融合调整。