

彩钢板厂家 望腾彩钢 彩钢板

产品名称	彩钢板厂家 望腾彩钢 彩钢板
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢板房

彩钢板活动房是一种以轻钢为骨架，以岩棉和泡沫为填充夹心，外包彩钢板压型而成，以标准模数系列进行空间组合，构件采用螺栓连接，全新概念的环保经济型活动房屋。可方便快捷地进行组装和拆卸，彩钢板厂家，实现了临时建筑的通用标准化，树立了环保节能、快捷高效的建筑理念，使临时房屋进入了一个系列化开发、集成化生产、配套化供应、可库存和可多次周转使用的定型产品领域。

彩钢板活动房是一种新型的轻钢组合板房，在材质和钢构合理的搭配下。可以达到非常好的安全作用，具体的数据是7级以上强震和12级台风抵抗作用，而这是一般房屋难以做到的。故在一些地震地区被广泛的应用，如这次的汶川和日本。

彩钢板活动房的成本较低，由于活动房的一些特点，相较于一些砖瓦房而言，它的一个成本非常的低，且可以循环的利用，使用的寿命也比较长，据统计，一般一个活动房的可重复利用次数在六次以上，而从这些数据中我们也更可以理解到，活动房的一个综合的成本相对而言不高。活动房的一个施工速度很快，来说一个安装队伍一周可以安装超过500平米，这在传统建筑领域是很难想象的，而且这样的一种建筑也不会产生建筑垃圾。这无疑也更是对环境起到了良好的保护作用，十分符合当下的需求。

彩钢板活动房的优点：

- 一、运输方便，尤其适合经常更换施工点的单位；
- 二、坚固耐用，全部由钢质组成，具有很强的抗震、抗变形能力；
- 三、密封性能好，彩钢板，严格的制造工艺使这种活动房具有很好水密性；

彩钢板活动房工程也以它安装快捷、拆装方便、防水性强、保温效果佳等优点受到广大用户，特别是建筑企业的青睐。、彩钢板、彩钢活动房具有质轻、高强、色泽丰富、施工方便快捷、抗震、防火、防雨、寿命长、免维护等特点，现已被广泛应用。

岩棉彩钢夹芯板

岩棉彩钢夹芯板：易吸湿，刚性低，平整度差，不宜现场开孔，棉絮漂浮物危害性大；

玻镁彩钢夹芯板：重量大，施工不便，氯离子超标导致返卤返潮，进而腐蚀钢板，长期使用极易破坏强度并脱胶，进而导致表层彩钢板平整度差，严重时呈波浪纹，粉尘不易清洗，大大影响洁净度。

同时玻镁彩钢板芯材为中空，热源散失过快，能耗过高，彩钢板房，就算将空心部分填充保温岩棉，也无法实现保温的需求。

彩钢夹芯板的优点：

- 1、彩钢夹芯板防火不燃A级(检测报告，可通过消防验收)；
- 2、重量轻，施工方便(相比玻镁板大大节省人工搬运和安装费用)；
- 3、彩钢夹芯板不易吸水(非常适用于湿度大的车间)；
- 4、彩钢夹芯板无有毒有害物体释放(非常适用于食品厂、药厂洁净车间)；
- 5、彩钢夹芯板保温隔热性能好，是岩棉的4-5倍(非常适用于恒温恒湿的车间)；
- 6、不收缩不变形平整度高(减少后续维护费用)

岩棉复合板也叫彩钢夹芯板，彩钢夹芯板的规格、性能：

1、彩钢夹芯板，彩钢板厚度，常采用企口插入式，它具有安装方便、省时、省材，平整度好，强度高优点，特别适用于吊顶、隔断系统。

2、厚度（mm）：50-250；

3、长度（mm）：由于连续成型生产，板长可根据用户需要确定；

4、宽度（mm）：1150（1200）

5、芯材性能：A、泡沫 体积密度： 15kg/m³ 导热系数 0.036W/m.K **使用温度：约100 oC

6、岩棉 体积密度： 110kg/m³ 导热系数： 0.043W/m.K**使用温度：约500 oC A|不燃性：B1级
B、不燃性：A级

1) 上下表面：采用镀锌彩色钢板，厚度为0.4-0.8mm。根据客户的具体要求，也可采用镀铝锌彩色钢板或镀锌钢板。钢板先经成型机轧制成型后在与岩棉工厂复合。

2) 岩棉芯材：采用密度为120kg/m³岩棉块交错铺设，其纤维走向垂直于夹芯板的上、下表面，并紧密相接充实了夹芯板的整个纵横面。岩棉块之间和岩棉与上、下层钢板之间通过高强度发泡剂粘接而形成整体，精良的生产工艺保证了高密度的岩棉隔热体与金属板内壁之间能产生极强的粘着力，从而使岩棉夹芯板具有很好的刚度。

适用领域

广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。?岩棉夹芯板，一般可以按照客户提出的要求定做岩棉夹芯板是系列夹芯板中耐火性能**优越的。

彩钢板厂家-望腾彩钢(在线咨询)-彩钢板由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司(www.wangtengcg.com)在钢结构这一领域倾注了无限的热忱和热情，望腾彩钢一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：冯经理。