

彩钢复合板厂 彩钢复合板 望腾彩钢

产品名称	彩钢复合板厂 彩钢复合板 望腾彩钢
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢岩棉夹芯板

彩钢岩棉夹芯板

特点

- 1) 密封性能：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用了流水线生产工艺，从而利用了聚氨酯产品优异的防水性克服了岩棉易吸水潮解的缺点，在物理性能上有效延长了产品的使用寿命。
- 2) 美观性能：接口采用欧洲标准进行设计，外观圆润流畅，板面平整美观，接缝严密，强度可靠，有效防止冷热桥的产生。
- 3) 刚度好：聚氨酯双侧封岩棉芯材与两层钢板粘接成一个整体，共同工作，再加上屋面板上表面起波压型，其整体刚度远胜于压型板夹岩棉（玻璃丝棉）的现场复合板材。夹芯板通过连接件与檩条固定后，大大提高了屋面的整体刚度，加强了屋面整体工作性能。选用岩棉夹芯板，彩钢复合板，可采用较大檩距，故可节省檩条用量1/3 ~ 2/3。
- 4) 扣接方式合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用暗扣连接方式，避免了屋面板接缝漏水的隐患，节省了配件用量。
- 5) 固定方法牢固合理：聚氨酯双侧封岩棉屋面板采用M6自攻螺丝与檩条固定，能有效抵抗台风等外力作用。自攻螺丝设置在屋面板两板接缝之间的波峰位置，并采用特殊的防水构造，彩钢复合板房，避免产生防水薄弱点。

6) 安装周期短：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板，由于现场无须二次加工，不仅可保持周围环境的整洁，不影响其它工序的正常进行，而且可以大大缩短板材的安装周期，岩棉夹芯板的日平均安装面积达600~800m²。

优点

1) 防火性能优异：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板采用的原材料、生产工艺及配方，使它具有很好的防火性能。试验表明，它具有超过1000 的耐火能力。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板已通过了意大利权威检测机构GI OROANO

S.P.A的测试，依照国际标准化组织（ISO）、英国BS以及德国DIN的标准，岩棉夹芯板满足防火标准M.I. 14/09/61函91号和D.M. 30/11/83的要求。试验结果如下：50mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 30，80mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 60，100mm厚聚氨酯双侧封岩棉夹芯板REI 120。

2) 隔声吸音效果显著：聚氨酯双侧封岩棉夹芯板对噪声传递有显著的削减作用，特别适用于有航班通过的地方。另外，采用了岩棉屋面板后，雨水、冰雹对建筑物的屋面钢板冲击而引起室内声响，也明显减弱。通过测试，按照ISO 717/82和UNI 8270/7标准，选用密度为120kg/m³岩棉作芯材的夹芯板，隔声效果可达到RW=29~30 dB。岩棉夹芯板同时具有极好的吸音效果，它能吸收较广频率范围内的声音。

按照ISO 354/85标准，岩棉夹芯板吸音性能水准达到DELTA LA=15.7 dB(A)。聚氨酯双侧封岩棉夹芯板充分发挥了岩棉芯材的独特性能，在防火、保温隔热、吸音隔声等方面有着显著的功效；同时又保留了聚氨酯可塑、密闭、高强、不吸水的优点。此材料的问世是建筑工程方面一次革命性的改变，使得聚氨酯、岩棉的优点得到了充分的融合，屏弃了传统板材存在的缺点。在某种意义上讲，聚氨酯双侧封岩棉夹芯板与普通岩棉夹芯板不能相提并论。

钢筋桁架楼承板

钢筋桁架楼承板是将楼板中的钢筋在工厂加工成钢筋桁架，并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板。在施工阶段，钢筋桁架楼承板可承受施工荷载，直接铺设到梁上，彩钢复合板厂家，进行简单的钢筋工程便可浇筑混凝土。由于完全替代了模板功能，减少了模板架设和拆卸工程，大大提高了楼板施工效率。钢筋桁架楼承板具有经济、便捷、安全"

可靠的特点。目前被广泛用于多层厂房，多层、高层、超高层
钢结构楼宇、各种不规则楼面、混凝土结构、高速铁路等结构和建筑领域。

钢筋桁架楼承板 产品构成：

钢筋桁架楼承板由上弦钢筋、下弦钢筋、腹杆钢筋、底模、支座钢筋构成。

材上、下弦钢筋：采用三级热轧盘螺钢筋HRB400级、或冷轧带肋钢筋CRB550级 腹杆钢筋:采用冷车L光
圆钢筋底模钢板：根据用途不同，可采用镀锌钢板或冷轧钢板，常用厚度为0.4~0.5mm
，双面镀锌置120g/m²

岩棉彩钢夹芯板：易吸湿，刚性低，彩钢复合板厂，平整度差，不宜现场开孔，棉絮漂浮物危害性大；

玻镁彩钢夹芯板：重量大，施工不便，氯离子超标导致返卤返潮，进而腐蚀钢板，长期使用极易破坏强度并脱胶，进而导致表层彩钢板平整度差，严重时呈波浪纹，粉尘不易清洗，大大影响洁净度。

同时玻镁彩钢板芯材为中空，热源散失过快，能耗过高，就算将空心部分填充保温岩棉，也无法实现保温的需求。

彩钢夹芯板的优点：

- 1、彩钢夹芯板防火不燃A级(检测报告，可通过消防验收)；
- 2、重量轻，施工方便(相比玻镁板大大节省人工搬运和安装费用)；
- 3、彩钢夹芯板不易吸水(非常适用于湿度大的车间)；
- 4、彩钢夹芯板无有毒有害物体释放(非常适用于食品厂、药厂洁净车间)；
- 5、彩钢夹芯板保温隔热性能好，是岩棉的4-5倍(非常适用于恒温恒湿的车间)；
- 6、不收缩不变形平整度高(减少后续维护费用)

彩钢复合板厂-彩钢复合板-望腾彩钢(查看)由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。“彩钢板，彩钢岩棉夹芯板，楼承板，彩钢单板，钢筋桁架楼承板”就选北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com），公司位于：北京房山区良乡检测场南50米，多年来，望腾彩钢坚持为客户提供好的服务，联系人：冯经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。望腾彩钢期待成为您的长期合作伙伴！