

# 厂家直供手推式沥青灌缝机

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 厂家直供手推式沥青灌缝机                 |
| 公司名称 | 山东儒工机械制造有限公司                 |
| 价格   | 2000.00/台                    |
| 规格参数 | 儒工:564<br>45456:654<br>山东:11 |
| 公司地址 | 山东省济宁市高新区                    |
| 联系电话 | 18553760026                  |

## 产品详情

厂家直供手推式沥青灌缝机/路面灌缝设备/小型沥青灌缝修补 价格

性能描述RG-60是我公司开发研制的一款新型沥青路面灌缝设备，该设备采用导热油循环间接加热融化沥青，保证了沥青不烧焦，不变色，不糊桶，灌缝出料流量可调，手持电加热软管灌缝，可手动正反向搅拌，拌料均匀，熔料效率高，电子打火方式，加热温度自动控制，传感器自动检测温度，自动小火保温，大火加热熔料，节能省时，确保长期工作。

特别优点1、设备采用导热油循环间接加热，保证料体不糊、不焦、不变色。2、手持式灌缝，流量可调，操作灵活方便。3、加热的温度由传感器自动检测，自动调节，无需熄火，方便长时间施工。4、沥青料泵，带抽吸功能可正反转，泵体不堵料，易于清洗。

### 技术参数

灌缝机，沥青灌缝机，公路灌缝机

产品名称：灌缝机产品型号：RG-60产品参数：

外形尺寸：1100\*700\*1000mm重量：120kg搅拌方式：手动料箱容积：60L燃料类型：液化石油气 沥青  
灌缝机特点：· 加热方式：加热炉、导热油循环· 加热燃料：石油液化气· 行走方式：手推式· 动力来源：发电机· 清管方式：电加热· 适用范围：普通沥青或灌缝胶

燃气加热灌缝机工作原理：

燃气灌缝机主要是手推式+手持灌缝管操作，用于灌缝机的熔料箱较小的机型。在工作时首先在料箱内加入沥青或灌缝胶至三分之一处，点燃燃烧炉的炉盘（通过烤枪点燃，不能直接用明火点燃如果燃烧

室有一定的液化气就发生危险)，点火后调整火焰到\*\*燃烧火焰，这时熔料箱内导热油开始升温，温度可以通过观察温度表的显示一目了然。溶料时间大约90分钟左右。根据灌缝材料的融化温度，调整火焰的大小。在溶料30分钟左右后把发电机启动，打开出料管的电源开关给出料管加热（约40分钟即可）。在材料融化、出料管温度达到后可以工作了。无手持灌缝管的推动灌缝机使出料口对正裂缝供料灌缝；有手持灌缝管的用灌缝管对正裂缝灌缝处理。在工作过程中随时添加材料保证工作的连续性。沥青泵的输出流量可调。