

日本O型圈 NOK氟胶O型圈 耐高温 耐压O型圈

产品名称	日本O型圈 NOK氟胶O型圈 耐高温 耐压O型圈
公司名称	上海曙波实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:日本nok 型号:O型圈 产地:日本
公司地址	上海市松江区荣乐中路89号
联系电话	15316129357

产品详情

日本O型圈质量怎么样？能耐多少温度？

日本O型圈 NOK氟胶O型圈 日本

日本NOK油封系列：SC型、SB型、TC型、TB型骨架油封；TCK型、TCZ型、TCV型、TCN型耐压骨架油封；MG型无骨架油封，SBB型大直径SB型 大直径TB型骨架油封，DC/DB型油封，KA3J型，KB/KC型，MO型，MOY型，OKC3型，QLFY型，SA1J型，TC4型，TB4型，VAJ型，VC/VB无弹簧油封，VR型水封，WT/WTT轧钢用油封，ZF/ZT密封等。

日本NOK液压密封系列：

活塞用密封：ODI型，OSI，OUI,OUHR,SPG,SPGW,SPGO,SPGC,CPI,CPH；

活塞杆用密封IDI,ISI,IUIS,IUH,UNI,SPNO,SPN,SPNS,SPNC,UPI,USI,UPH,USH,V99F,V96H；

防尘密封：DKI,DWI,DWIR,DKBI,DKH,DSI,LBI,LBH,LBHK,DSPB，缓冲环：HBY,HBTS;

抗磨环：RYT,WR;支承环：BRT1,BRT2,BRT3,BRN2,BRN3等，价格优惠。欢迎来电订购

O形圈的标准主要有国标GB 1235-76，国标GB3452.1-92;日标P TYPE，G TYPE，S TYPE，SS/V TYPE，F TYPE;美标AS568，英标系列;欧标系列

O型圈技术要求包括外观要求、尺寸要求和材料物理性能要求。

外观要求符合GB/T3452.2-2007

材料要求符合HG/T2579-2008

尺寸要求符合GB/T3452.1-2005