

彩钢板净化 望腾彩钢 彩钢板

产品名称	彩钢板净化 望腾彩钢 彩钢板
公司名称	北京望腾伟业彩钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京房山区良乡 检测场南50米
联系电话	13910980104

产品详情

彩钢围挡

彩钢围挡

- 一、产品特点
- 1、用途广泛。
 - 2、多功能能单用、双用，能移动。
 - 3、效率高、机动灵活，快速拆装简单快捷牢固
 - 4、承载力大、抗风阻系数高、稳定性强。
 - 5、交通围挡全系列标准化，安全可靠。
 - 6、经济实用、成本低、占用空间小，使用寿命长。
 - 7、高度及颜色按客户要求定制。
 - 8、使用者可在工程围挡上做文字或图案广告，并可出租广告位，充分利用提升空间价值。

二、产品用途

- 1、交通施工围挡用于市政建设施工、房地产项目、高架桥、地铁项目施工、路桥维护、隧道施工、立面改造、厂房隔断等工程。

三、打造工地风景线

在实际施工中，工地上尘土飞扬，材料设备无序堆放，工程围挡应运而生。传统围挡基本上是钢管或角钢焊框，衬以铁丝网或薄钢板，用水泥墩做脚，有许多不足之处；一是简陋，有碍市容。二是抗风阻系数低，不牢固，彩钢板规格尺寸，易倒伏伤人毁物。三是空间商业价值利用低，浪费资源。

四、围挡护栏安装说明

- 1、围挡安装前通常是土建已形成交付砖砌或砼浇捣的下部基础，可采用机械式胀栓、化学螺栓等方式将立柱钢衬底板固定在下部基础的中心部位作直线均布。
- 2、如围挡的下部基础尚未形成，建议将立柱钢衬增加长度直接预埋在墙体内，待墙体养护期后即可正式施工；或预制预埋件敷设在墙体平面以后将立柱钢衬用电焊方式与预埋焊接，这两种方式特点是较螺栓连接更为牢固，但预设时必须注意直线与水平线。
- 3、立柱钢衬的间距须与设计尺寸一致，保证预装配的半成品能与之连接。

彩钢夹芯板

彩钢夹芯板相关参数：

产品性能:厚度 0.2mm~1.0mm

芯材厚度:50mm ~250mm

有效宽度:950mm、1000mm、1150mm

适用范围：车间、办公室阁墙、钢结构房外墙维护、装饰建材、活动房办公楼等

防火等级:A1~B3(阻燃：溶融)吸湿率：3.9（%）

彩钢夹芯板发展趋势：

彩钢夹芯板既具有钢铁材料机械强度高，易成型的性能，又兼有涂层材料良好的装饰性和耐腐蚀性。彩钢夹芯板是当今世界推崇的新兴材料。随着科技的进步、环境意识的增强，人民生活水平的提高，彩钢夹芯板活动房越来越显示出强大的生命力和广阔的市场前景，受到建筑、家电、机电、交通运输、室内装饰、办公器具以及其它行业的青睐。

彩钢夹芯板使用的板芯主要有酚醛泡沫、挤塑聚乙烯、硬质聚氨酯、三聚酯和岩棉等，而酚醛泡沫具有优异的防火保温性能，是其他材料无法替代的，例如：酚醛泡沫的保温效果是泡沫的2倍多，防火性能上也比聚氨酯要高，聚氨酯燃烧时会释放浓烟。

随着国家对建筑防火的重视以及相关法律法规的出台，相信酚醛彩钢夹芯板将开创建筑领域的一片蓝天。

岩棉彩钢夹芯板

其芯材是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，彩钢板多少钱一平，经高温熔融成纤维，加入适量的粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，彩钢板，同时适用于房屋、电子洁净房、净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

聚氨酯夹芯板

由2层彩涂钢板或不锈钢做面板，中间填充阻燃聚氨酯芯材复合制成。可广泛应用于洁净厂房、冷库、体育馆、仓库、展览馆、活动房、大型游乐场等。现已成为21世纪无害于环境的新型环保用材。

岩棉瓦楞夹芯板

集瓦楞板及夹芯板于一体，比普通平面彩钢夹芯板强度增加了三倍；采用隐藏式自钻螺钉于屋架连接，不破坏彩涂板的外露部分，延长了彩钢夹芯板的寿命；板与板连接采用扣帽式，便于施工，提高功效，特点不易渗水。

不锈钢夹芯板

不锈钢夹芯板是由两层不锈钢板做面板，中间注入阻燃聚氨酯泡沫或者岩棉等，厚度为50mm、75mm、100mm、150mm，宽度为950-1150企口板，更美观、更实用。可广泛应用于洁净厂房、涂装线机械、设备冷库、体育馆、仓库、展览馆、活动房、大型游乐场等

烘道岩棉板

本公司在岩棉彩钢板的传统基础上，开发了冲孔式岩棉夹芯板，专门为烘房、烤漆房等室内高温环境需要所制作，克服了钢带传输冷媒散热的影响，能够有效地控制室内温度热量的散发。本产品厚度为50-150mm，有效宽度为950-1150mm，长度可根据实际需要定做，面板为不锈钢、彩钢板、镀锌钢板，可根据用户要求选择。

产品特征：

- 1、 优点：耐火性能好，隔音、隔热、保温较好，安装简便、高效。
- 2、 消防等级：A级

冷库板

冷库板以彩钢板作面板，硬质聚氨酯泡沫塑料作保温材料，采用先进工艺制成复合板壁，重量轻、强度高、隔热性能好、防蛀、不霉，可通过不同的组合，形成多种规格和形式的库房选择。

手工彩钢复合板

手工彩钢复合夹芯板系列采用数控全自动机器，长度可任意调整，彩钢板净化，高精度的性能，整片板材成型为盒状，其四周均为有金属骨料，使板材坚硬、平整、不变形，安装更简便。芯材选用：玻镁、岩棉、纸蜂窝（耐火极限超过0.45小时）；岩棉手工板耐火极限达1小时-2小时，均通过国家消防局权威检验认证。铝蜂窝、纸蜂窝燃烧性能达到GB 8624 B1级（难燃料）。特别适用于电子、洁净厂房及办公室吊顶隔断。

硫氧镁夹芯彩钢板

硫氧镁夹芯彩钢板是以硫氧镁板条或者硫氧镁中空板复合彩涂钢板制作而成的彩钢夹芯板。硫氧镁夹芯彩钢板充分发挥了硫氧镁复合材料的独特性能，在防火，防潮，防脱胶，高强度，保温，隔热，吸音等方面有着显著地优点及功效。

彩钢板净化-望腾彩钢(在线咨询)-彩钢板由北京望腾伟业彩钢制品有限公司提供。北京望腾伟业彩钢制品有限公司（www.wangtengcg.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。望腾彩钢——您可信赖的朋友，公司地址：北京房山区良乡检测场南50米，联系人：冯经理。