

宝鸡螺杆压缩机 螺杆压缩机品牌 螺杆压缩机

产品名称	宝鸡螺杆压缩机 螺杆压缩机品牌 螺杆压缩机
公司名称	陕西移山压缩机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	陕西省咸阳市秦都区高新技术开发区汉仓路南段
联系电话	17382572491

产品详情

?气路系统

气路系统1、重载、高效的进气过滤器，确保主机寿命

高效的干低滤芯;

压缩机防杂质(除尘效果99.9%);

延长空气系统的寿命

即使在含尘量较高的环境下也能正常工作

2、配置原装进口的进气阀总成，无油螺杆压缩机，更节能可靠性更高。

可根据系统用气量的要求，0-100%自动调节进气量，保证设备运行平衡及降低运行费用，节省能源;

全自动加载/卸载可靠有效，具有空载启动电机过负载停机保护、空载过久自动停机节省能源，螺杆压缩机品牌，停车延迟保护，逆相缺相保护，温度过高停机保护;

活动件少-维护工作少;

?日常保养

日常保养1、每日或每次运转前：

(1) 油气桶泄水

(2) 检查油位

(3) 周边设备准备，双螺杆压缩机，如送水送电，打开压缩机出口等

2、运转500小时：

(1) 空气滤芯取下清洁，用0.2MPa以下低压压缩空气由内向外吹干净。

(2) 新机使用后第壹次换油过滤器。

(3) 更换冷却液。

(4) 清洁空气滤水杯的滤芯；

(5) 清洁泄水阀滤芯。

3、运转1000小时：

(1) 检查进气阀动作及活动部位，并加注油脂。

(2) 清洁空气滤清器。

(3) 检视管接头紧固螺栓及紧固电线端子螺丝。

4、运转2000小时或6个月

(1) 检查各部管路

(2) 更换空气滤芯

(3) 更换油过滤器

(4) 更换空气滤水杯的滤芯

(5) 更换自动泄水阀滤芯

(6) 补充电机的润滑脂

5、运转3000小时或一年：

(1) 检查进气阀动作情况及阀板是否关严。

(2) 检查所有的电磁阀。

(3) 检查各保护压差开关是否动作正常。

(4) 更换油细分离器。

(5) 检查压力维持阀。

(6) 清洗冷却器，更换 型环。

(7) 更换空气滤芯、油滤芯。

(8) 检查起动机之动作。

6、每6000小时：

(1) 清洗冷却液路系统

(2) 更换螺杆空压机高级冷却液（排气温度在85度以下的更换周期）。

7、1年或2年内：

(1) 更换机体轴承、各油封，调整间隙。

(2) 测量电动机绝缘，应在1M 以上。

结构原理编辑螺杆压缩机是一种工作容积作回转运动的容积式气体压缩机械。气体的压缩依靠容积的变化来实现，而容积的变化又是借助压缩机的一对转子在机壳内作回转运动来达到。螺杆空压机基本构造：在压缩机的机体中，平行地配置着一对相互啮合的螺旋形转子，通常把节圆外具有凸齿的转子，称为阳转子或阳螺杆。把节圆内具有凹齿的转子，称为阴转子或阴螺杆，一般阳转子与原动机连接，由阳转子带动阴转子转动转子上的最后一对轴承实现轴向定位，并承受压缩机中的轴向力。转子两端的圆柱滚子轴承使转子实现径向定位，并承受压缩机中的径向力。在压缩机机体的两端，分别开设一定形状和大小的孔口。一个供吸气用，宝鸡螺杆压缩机，称为进气口；另一个供排气用，称作排气口。进气螺杆空压机的工作过程详细分析之进气过程：转子转动时，阴阳转子的齿沟空间在转至进气端壁开口时，其空间大，此时转子齿沟空间与进气口的相通，因在排气时齿沟的气体被完全排出，排气完成时，齿沟处于真空状态，当转至进气口时，外界气体即被吸入，沿轴向进入阴阳转子的齿沟内。当气体充满了整个齿沟时，转子进气侧端面转离机壳进气口，在齿沟的气体即被封闭。压缩螺杆空压机的工作过程详细分析之压缩过程：阴阳转子在吸气结束时，其阴阳转子齿尖会与机壳封闭，此时气体在齿沟内不再外流。其啮合面逐渐向排气端移动。啮合面与排气口之间的齿沟空间渐渐件小，齿沟内的气体被压缩压力提高。排气螺杆空压机的工作过程详细分析之排气过程：当转子的啮合端面转到与机壳排气口相通时，被压缩的气体开始排出，直至齿尖与齿沟的啮合面移至排气端面，此时阴阳转子的啮合面与机壳排气口的齿沟空间为0，即完成排气过程，在此同时转子的啮合面与机壳进气口之间的齿沟长度又达到最长，进气过程又再进行。

宝鸡螺杆压缩机-螺杆压缩机品牌 -螺杆压缩机(优质商家)由陕西移山压缩机有限公司提供。陕西移山压缩机有限公司（www.xyyishan.com）为客户提供“螺杆式空气压缩机、活塞式空气压缩机、中高压电动空压机”等业务，公司拥有“移山压缩机”等品牌。专注于挖掘机械等行业，在陕西 咸阳 有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：史小刚。同时本公司（www.yishanyasuoji.cn）还是专业从事空压机，压缩机，螺杆空压机的厂家，欢迎来电咨询。