

供应冷却水综合水处理器

产品名称	供应冷却水综合水处理器
公司名称	北京中蓝天环保技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中蓝天 电源:220V/50HZ 滤网材质:不锈钢
公司地址	北京市丰台区大成里秀园13号楼东侧楼三层(卢沟桥企业集中办公区)
联系电话	010-61233671 15010845192

产品详情

综合水处理器说明

综合水处理器是电式水处理器和过滤器的结合产品，它将电子水处理设备的防腐、防垢、杀菌、灭藻与水质过滤功能集于一体，克服了原有设备功率小，单一化的弊病，在过滤单元上,选用了约翰逊滤元，反冲洗采用强制外力清洗，具有反清洗用水量小，反清洗压力小，设备安装方便等优点，符合节水的方针，是传统设备的替代产品。它具有机电一体化设计，纯物理方式处理，无需化学药剂，阻力低，流量大，运行费用低，管理操作简单，维护方便，特别适用于民用循环水系统的水质处理。

综合水处理器选型及安装

.选型前，必须要有明确的补充水水质报告、水质标准，循环水水质标准，工作压力，工作温度，流速及设备材质等参数。

.选型前，也必须明确系统的排污方式、自动化要求。

2. 设备安装

.设备的安装位置离冷却设备越近，处理效果越佳；但离墙面、主体设备的距离宜大于400mm。

.最好为旁通式安装，以满足在不停机状态下检修设备及冲洗滤体的需要。

.若全程水处理器的设备本体与控制箱要分体安装，则设备本体与控制箱之间的距离一般不超过三米。

处理效果

.缓蚀率： 0.092mm/a，管道的锈蚀速度降低至原来的1/10； .阻垢、除垢率： 95%；

.杀菌率： 95%； .灭藻率： 95%； .过滤精度：可根据用户需求选择。

2. 进水要求

.总硬度（以CaCO₃计）： 800mg/L； .水温： 50 （特殊情况可定制）； .流速： > 1m/s , 2.8m/s。

3. 工作环境参数

.工作压力： 1.6MPa； .系统压力： 0.3MPa； .工作电压：220v ± 10%/50Hz； .工作温度： -25 -95 ；

.工作环境温度： -25 -50 ； .相对湿度： < 95%（温度25 时）； .输出功率：50-1500w。

技术参数

型号	输水管径 mm	处理流量m ³ / h	处形尺寸mm				功率 W
			A	L	C	D	
ZLTZH150A-1.0	150	130-160	735	1200	450	50	560