

# 橡胶接头专业生产 直销

产品名称	橡胶接头专业生产 直销
公司名称	巩义市博祥管道设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	巩义市永安路
联系电话	037164102890 13598437288

## 产品详情

### JGD型可曲挠单球橡胶接头

- 1.该件可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。
- 2.根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各个品种，适应多种介质和环境。
- 3.材料属极性橡胶，密封性好、重量轻，安装维修方便，使用寿命长，便避免与锋利金属接触，以免刺破球体。
- 4.如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。
- 5.如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。
- 6.法兰连接标准采用GB4216.3-4216.5标准，如用其它标准，可另行说明。本件工作压力等级为：0.6MPa、1.0MPa、1.6MPa。

### 橡胶异径接头

异径橡胶接头，又称作异径减振器、管道减震器、避震喉、软接头、挠性接头、高压接头。

介绍：

主要特点是可解决金属管道连接时不同口径的问题，同时有减震降噪的作用，可节约管道安装零件，节约成本。它由内胶层、锦纶帘子布增强、外胶层复合的橡胶球体和松套金属法兰组成。具有耐压高、弹性好、位移量大、平衡管道偏差、吸收振动、降低噪音效果好、安装方便等特点，可广泛用于供水排水

、循环水、暖通空调、消防、造纸、制药、石油化工、船舶、水泵、压缩机、风机等管道系统。普通型用于输送 - 15 ~ 120 的空气、压缩空气、水、海水、油、酸、碱等。特殊型用于输送 - 30 ~ 250 以上的上述介质或油、浓酸浓碱、固态物料。

注：DN200以上接头，高压力、高层建筑使用，管道必须有固定支撑或固定托架，否则产品必须有防拉脱装置。（产品实际轴向力<反支撑力）。