

# 热熔划线，车道停车线，公路划线，斑马线施工

产品名称	热熔划线，车道停车线，公路划线，斑马线施工
公司名称	苏州市永和市政工程有限公司
价格	5.00/米
规格参数	颜色:黄，白 规格:10公分 15公分 施工材料:道路专用标线漆
公司地址	苏州相城区望亭镇堰头路2号
联系电话	18018166382

## 产品详情

苏州市永和市政工程有限公司 热熔划线

热熔划线材料说明：将涂料（助剂）投入热熔釜中，热熔釜内温度控制在180 ~210 之间，边融化、边搅拌。融化分散好后，为保证热熔划线的质量，应进行施工前检验测试。检验方法是将釜中涂料取样少许，涂成片状（厚约1.6mm），使其自然冷却。干燥后用手指将其弯曲，弯成30~45度时涂片断裂为较好。如刚使劲就断裂或弯过抓不断裂，均视为不合格，必须调整助剂。助剂量大，使涂料变软，反之则变硬。如标线太脆，路面振动和汽车碾压会成块脱落；标线太软，耐磨性差，干燥速度慢（或不干），而目易吸附灰尘，标线寿命同样达不到要求。

1. 为了提高路面与涂膜的粘接力，须在路面上先涂抹适量的底漆，待底漆不粘车胎、不粘附灰尘、沙土时才可进行热熔标线涂布作业；
2. 涂敷前应进行施工设备的调试及试划以确保施划出的标线的色泽、厚度、宽度、玻璃珠的撒布量等符合业主要求。为了保证夜间的识别性，在热熔标线涂敷的同时要撒布适量的玻璃珠；
3. 热熔划线颜色可选黄颜色、白色；白色一般可用作边线，斑马线，箭头；黄颜色一般用作中心线，网格线或者禁止区域内有提示作用的线条。

吴先生：18018166382（微信同号）公司经营地址：苏州相城区堰头路2号