

连云港华银供应锅炉用取样冷却器 汽水 炉水 化验取样

产品名称	连云港华银供应锅炉用取样冷却器 汽水 炉水 化验取样
公司名称	连云港市华银电力辅机有限公司
价格	2000.00/台
规格参数	品牌:华银 信号:QYL-159 产地:江苏连云港
公司地址	中国江苏省连云港海州区西门工业园88号
联系电话	86-0518-85304837 13505138967

产品详情

一、产概品述

炉水、汽水取样冷却器用于电厂电站、钢铁冶炼、化工、纺织，印染等锅炉房炉水、汽水取样冷却化验，品种系列有：蒸汽取样冷却器、炉水取样冷却器、给水取样冷却器、疏水取样冷却器、凝结水取样冷却器。锅炉及热力系统中的水、蒸汽大都温度较高,而高温不便于取样、不便于测定。取样冷却器可以将炉水冷却到（30-40度）、将蒸汽冷却成水并冷却到（30-40度）,便于操作人员安全取样及达到冷却介质温度降到30-40度以下满足中华人民共和国电力行业DL/T 457—91的标准，达到取样化验要求。

二、技术要求

- 1、冷却水流量在500-700mL/min，冷却介质温度可以降到30以下。
- 2、冷却管均采用不锈钢管,不能用碳钢管或铜管,以免样品被冷却管的金属腐蚀产物污染。
- 3、冷却管可设计为单盘管或双盘管（按介质参数及安装空间设计）。
- 4、适用于温度较高的液体和气体等介质取样，具有结构紧凑、传热效率高、清洗方便、使用寿命长等优点，取样管采用螺旋蛇形盘管结构，并选用优质不锈钢作为换热管，具有耐高温，耐腐蚀，使用寿命长，不污染样品等特点。根据样品采集点的分部及集中，设计单台取样冷却器和组合式取样冷却器便于同时对蒸汽，炉水，疏水，给水及除氧出水取样。

5、取样点分布位置

项目 取样点名称 取样点位置

给水 除氧器给水管 每根给水箱出口管

省煤器进口给水 省煤器进口

炉水 分段蒸发锅炉炉水 按锅炉参数要求

饱和蒸汽 分段蒸发锅炉饱和蒸汽

再热器 高低温再热蒸汽

过热器 过热蒸汽、减温器蒸汽

凝结水 分段蒸发锅炉凝结水 凝结水出口

疏水 加热器疏水 加热器疏水出口

疏水箱疏水 疏水箱疏水出口

暖风器疏水 暖风器疏水出口

生产回水 回水箱回水 每根回水管及出口

减温水 自制冷凝水 自制冷凝水管

三、产品订货须知

- 1、提供取样介质温度、压力、蒸汽、水、汽水混合物
- 2、冷却介质温度、压力
- 3、对材质的要求（正常时冷却管为不锈钢，外壳体为碳钢）
- 4、连接方式及是否需要组合式
- 5、各进出口连接方式（法兰、焊接等）。

四、产品规格型号

规格型号 不锈钢盘管内压力MPa 适应温度 冷却面积m² 冷却水参数

QYL-108/0.22 < 10.5 100 580 0.22 水温 < 32 水压0.2 ~ 0.8MPa流量 1.5t/h

QYL-133/0.26 0.26

QYL-159/0.32 0.32

QYL-219/0.38 0.38

QYL-254/0.45 0.45

QYL-273/0.54 0.54

QYL-290/0.66 0.66

QYL-273/0.69 < 10.5 0.69

QYL-290/0.72 0.72