

东风多利卡6-8立方餐厨垃圾车

产品名称	东风多利卡6-8立方餐厨垃圾车
公司名称	随州市曾都区运钦疏通排污服务部
价格	100.00/个
规格参数	品牌:东风 型号:clw 产地:随州
公司地址	曾都区
联系电话	0722-3801051 13886882673

产品详情

餐厨垃圾车也叫泔水车:主要用于厨余垃圾的收集和运转,具有装、卸垃圾自动化程度高、工作可靠、密封性好、装载容积大、操作简便、运输过程密闭,无污水泄露和异味的散发,环保性好等特点。可配装载不同规格的标准垃圾桶,具有广泛的适用性。餐厨垃圾车是高效、清洁的厨余垃圾收、运专用车辆。

常规配置:罐体采用4mm优质Q235碳钢制作,圆形罐体,罐体前后封头采用圆弧蝶形封头,罐体尾端及罐体后封头外加25~30mm厚法兰,罐体与后封头上部采用铰链连接,后封头可利用液压油缸打开卸料;罐体右侧前部装有挂桶提升机构装卸桶装垃圾,挂桶提升机前侧装有圆形液位计;罐体后部两侧安装液压油缸实现罐体举升自卸。后盖采用液压锁紧,室外手动液压操作。

底盘配置:选用襄阳东风国五专用车底盘,多利卡单排可前翻驾驶室。搭载玉柴150马力或锡柴156马力柴油发动机,3米8轴距,五档箱,气刹,ABS,动转,离合助力,750R16钢丝轮胎,带尿素罐和符合国五排放标准的尾气净化系统。

上装配置:罐体采用优质碳钢板材,罐体内部带固液分离功能(全推推板,不锈钢泔水分离网板),罐内加热功能(用于严寒地带防止罐内餐饮垃圾冻结凝固,采用柴油燃烧机加热,加热速度快效果好,可设置高低温实现自动温控)全液压操作系统,工作人员操作方便,罐体举升自卸,拉杆式挂桶提升机,可以挂120/240升垃圾桶进行作业,后盖液压驱动开启、锁紧,方便人员操作。

东风多利卡餐厨式垃圾车

1.外观造型美观大方

垃圾箱横向截面为方圆形、纵向截面为矩形框架,两侧为圆弧造型,整车显得美观大方。

2.具有干湿分离功能

能实现箱内餐厨垃圾油水的初步分离和垃圾减容,并配备有大容量污水箱,装载能力强。

3.垃圾箱与后门总成之间密封性好 后门液压开启,液压锁紧,垃圾箱与后门总成之间采用特制加强型橡胶条密封,密封性好,杜绝了二次污染。

4.链条式提升机 可挂240L国标塑料垃圾桶,进料口盖液压开关。

5.驾驶室内集中电控(提升机外部手动操作),后门锁紧与后盖开关的操作设置了防误操作装置,保证了各机构动作准确、可靠。

6.箱体带清洗装置 液压马达带动高压泵,带水箱。

餐厨垃圾车工作流程:将桶装餐厨垃圾(泔水)经该车输送带缓缓上输,在车顶部倒入车厢内(车箱可分为箱体和罐体),被投放的垃圾经过强有力的推板挤压,在罐体内实现固液分离,被分离的液体进入罐体底部的污水箱,固体垃圾被压缩储存在罐体,体积变小,如此反复待装满后送至餐厨垃圾资源优化处理厂。整个过程实现自动化,减少人力,操作简单。产品说明:我公司生产的泔水车系列,餐厨垃圾车改装部分具有装、卸垃圾自动化程度高、工作可靠、密封性好、装载容积大、操作简便、作业过程密闭,无污水泄露和异味的散发,环保性好等特点。可配装载不同规格的标准垃圾桶,具有广泛的适用性。

程力餐厨垃圾车技术性能:

1:餐厨垃圾运输车可根据客户对垃圾装载量的不同要求选用类型不同的底盘,我公司生产可装载2-10吨垃圾的餐厨垃圾运输车,可选用东风、解放、庆铃、福田等品牌底盘。

2:承载餐厨垃圾容积为园罐体,有效容积达到90%,罐体内分上、下两层,下层为固液分离后污水收集箱,污水箱两头高,中间低,低端设有出水口,以保证污水排放干净。

3:餐厨垃圾装载由垃圾桶提升系统完成,该系统具有垃圾桶锁止结构,装卸安全可靠。垃圾桶与垃圾投入口衔接好,保证装卸过程中餐厨垃圾不溢撒、不遗漏。

4.垃圾投入口与推板之间有足够距离,推板与罐体内表面设有密封装置,避免餐厨垃圾投入过程及分离过程中溢到推板后方。

5:液压系统由泵、液压阀和顺序阀以及各种功能的液压油缸、高低压管路组成。关键部件可选用原装进口,保证产品工作可靠、安全。