GRC构件板 芜湖GRC 繁昌海波材料

产品名称	GRC构件板 芜湖GRC 繁昌海波材料
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

产品详情

GRC产品多样,以下介绍的事GRC门窗以及其安装方法:

GRC门窗包含方门套,异型门套,圆窗套,方窗套,三角窗套,雕花门窗套,这些造型美仑美奂,芜湖GRC,大大优于人工精雕细琢。其产品外形雄伟挺拔,线条简洁明快,GRC建材,充满时代气息,堪称巧夺天工的"新欧式古典建筑"。

GRC门窗的安装方法:

- 1.首先在墙体面上按CSD图上设计要求布局放线。并用电锤打出安装孔。
- 2.在预埋孔上打上适量的专用胶,然后将门套或者窗套的预埋件对准安装空,推到位。
- 3.待胶固化后,应及时用1:3水泥砂浆加修补胶砂浆勾缝填充,堵塞要饱满平滑,以封闭空隙和增加强度。

以下是GRC柱的介绍以及安装方法:

GRC柱包含圆柱和方柱,其造型甚多。有光面型;线条型;雕塑型;镂空型的等等。光面型的柱在建筑上给人一种很明朗,大气的感觉,就象我们以前的大家闺秀,绣外慧中,显得大方。自然地散发出古老尊贵的田园气息和文化品位;线条型柱其特有的罗马柱般的装饰线简洁明快,流露出古老的文明气息,给人一种错落有致的感觉;雕塑型的柱从总体上会给人一种巧夺天工,GRC供应商,优容华贵的感觉,在现代人的审美观念中,大量使用了雕塑型的构件的建筑,将是一个天然的艺术天堂;镂空型的柱是最难做的柱,它多以各种艺雕为主,其纹理之间大部分镂空。这种柱即体现了人类的聪明智慧和精湛的雕塑技艺,也给文明社会的建筑 披上了隆重的艺术色彩。

GRC柱的安装方法:

罗马柱安装有两种:一种是非承重型空体罗马柱安装,另一种是承重型罗马柱安装。

1.非承重型空体罗马柱安装节点

首先要在柱子安装位置,砖彻体或混凝土中上下预埋焊点。

按罗马柱的内径用角钢或者方通焊内龙骨,下面先与地下埋件通过预定的孔和销接牢固,用螺栓固定好。上面先留有余地,三角架可随安装上调

根据CSD图安装接点要求,在内龙骨上处理出相关的接点和安装孔,插销,然后进行防绣处理。

把柱础、柱身套在龙骨上,校正好凹槽位置,然后把柱础柱身上面埋有的预埋件用螺栓连结在龙骨上 ,依次一节一节的对槽垂直安装,直到最后一节柱身为止。

柱头是由两半或者整圆(方)构成,把三角龙骨一直接到上面通过埋件锁死,然后把接缝处的所有预埋点锁死固定好。

最后用水泥把所有接缝处理平整,达到甲方要求即可。

2.承重型罗马柱安装方法:

同于非承重型罗马柱安装方法,只是在安装完毕后,从上口灌入混凝土即可,不同的是承重型罗马柱要 先安柱而后盖顶,否则混凝土则无法灌入而非承重型罗马柱则可先有建筑物而后安罗马柱装饰。

以下是GRC构件安装时纵向连续构件的安装注意事项:

纵向连续构件(如柱、竖向线套等)须确定单个构件的长度、接缝方式。包括:

- 1、根据立面效果要求、结构条件和制造、运输、安装构件的条件确定纵向连续构件每段构件的长度。纵向构件单根长度一般可在1.2—3.6m之间。直径大于800的柱子如运输安装具备条件,GRC构件板,也可做成5—6m长,以避免或减少裂缝。
- 2、纵向连续构件连接处的缝隙宽度与处理方式与水平连续构件相同。
- 3、纵向连续构件的分段设计应避免将上层构件的重量传递给下层构件。
- 4、纵向构件不能跨伸缩缝(沉降缝)设置。

组合构件(如门窗套、组合山花、由柱与线脚组成的柱廊等)应保证构件间的比例关系合适,逻辑关系合理,接缝处理可与水平连续构件相同。

平面连续构件(如山泰石、连续铺设的装饰板等)须根据建筑立面的详细尺寸绘制构件排列图,确定构件的横缝竖缝的位置与缝宽(缝宽可选10—30mm)。计算因错缝和收口所需要的非规则构件的详细尺寸与数量,以避免现场剪裁切割构件。平面连续构件在建筑物伸缩缝(沉降缝)处须断开。

GRC构件板-芜湖GRC-繁昌海波材料(查看)由繁昌县海波装饰材料厂提供。繁昌县海波装饰材料厂(www .whxiantiao.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支专业的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。繁昌海波材料——您可信赖的朋友,公司地址:安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组,联系人:胡经理。