

# EPS保温复合线条 繁昌海波材料 芜湖EPS

产品名称	EPS保温复合线条 繁昌海波材料 芜湖EPS
公司名称	繁昌县海波装饰材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省芜湖市繁昌县繁阳镇华阳村二房村民小组
联系电话	13865535290

## 产品详情

以下是EPS线条在施工前的准备工作中需要注意的事项：

1. 清理混凝土墙面上残留的浮灰、补充旧墙体隔空面、起鼓面要铲除、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。
2. 要求粘贴EPS线条表面平整度偏差不超过4MM，超差时对突出墙面处进行打磨，对凹进部位进行找补抹平（需找补厚度超过6MM时用1：3水泥砂浆抹灰，需找补厚度小于6MM时用聚合物粘结砂浆实施找补）；以确保整个墙面的平整度在4MM内，做到阴阳角方正、上下通顺。
3. 施工使用的砂浆是针对EPS基面要求而特殊配制的专用粘结复合型砂浆，将砂浆搅拌充分、均匀，稠度适中。
4. 预粘板端翻包网格布在飘窗板、挑檐、阳台、伸缩缝等位置预先粘贴板边翻包网格布，将不小于220MM宽的网格布中的80MM宽用专用粘结砂浆牢固粘贴在基面上（粘结砂浆厚度不得超过2MM）。
5. 在待安装EPS构件的部位弹出定位线（中线或边线），根据图纸安装尺寸切割EPS构件，切割时要考虑拼接缝宽。

众所周知，EPS线条主要用于欧式建筑风格的别墅，联排，高层等建筑。

繁昌海波装饰材料厂的主要产品EPS轻体构件是未来主导外墙装饰的新型绿色建材，EPS线条是一种新型的外墙装饰线及构件，它能完全替代传统的GRC水泥构件，更适用于安装外墙EPS，XPS保温的墙体上，即能体现欧式、古典、高雅的装饰风格，欧式EPS线条，又不像安装水泥构件非常困难、工期又长，而且时间一长会出现裂缝、耐久性差等劣势。

以下是EPS线条的五大产品优势：

## 1.质量轻

EPS线条成品重量约是GRC装饰线的1/6左右，一个人即可以随意搬动、施工。而且防火、防水、防蛀、防霉、防裂。施工方便简单，适用于各种室内、室外的装饰用材，是一种绿色的新型装饰材料。

## 2.品种多

EPS主要有雕花、窗套线、腰线、门套线、檐口线、梁托、罗马柱、门饰、装饰构件等产品，同一种品类可以根据实际需要进行尺寸修改，EPS线条采用计算机设计外型，自动切割，外型随意加工。不受模具所限，特殊需求的，可以接受图纸订做。

## 3.粘贴牢固

EPS装饰线条主要是用聚合物砂浆与墙面进行粘结，聚合物砂浆是将有机胶加到无机材料水泥砂浆搅拌制成，使用寿命长，粘结牢固，并已经有国家标准和规范，且在大量工程应用中证明是安全可靠的，芜湖EPS，因而避免了因采用锚栓固定方式施工和锚栓锈蚀的隐患，也完全解决了外墙外保温冷、热桥的问题。两个成年人悬挂也不会脱落。

## 4.安装方便

利用特殊的粘结材料和正确的安装方法，一个人就可以安装施工，尤其量大的线条工程，可节约大量人力物力，降低施工成本。一人便可安装，施工方便

## 5.环保性好

采用化合纤维为原料，EPS保温复合线条，达到国家工程装修标准，EPS夹芯板，产品无毒无害绿色环保。eps线条优点多，实用性强，相较于同类材料GRC线条，不仅性价比更高，而且运输方便，产品交期更短，无论高层还是底层建筑都适合使用，产品经久不变，产品品质好，是您外墙装饰的首要选择。

EPS保温复合线条-繁昌海波材料(在线咨询)-芜湖EPS由繁昌县海波装饰材料厂提供。繁昌县海波装饰材料厂(www.whxiantiao.com)在保温、隔热材料这一领域倾注了无限的热忱和热情，繁昌海波材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：胡经理。