

安庆百叶窗 合肥市锐新 百叶窗安装

产品名称	安庆百叶窗 合肥市锐新 百叶窗安装
公司名称	合肥市锐新钢制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市新站区新蚌埠路与魏武路交口佳海工业城D区90-91号
联系电话	13955128488

产品详情

百叶窗安装注意事项：

家用百叶窗的尺寸多数是定制，由于没有通用尺寸很少，因此，业主在安装窗户时，一定要记下尺寸、固定码数等各方面测量数据，便于实际安装操作。下面我们来介绍一下百叶窗安装注意事项。

百叶窗安装要素

1.测量内框尺寸

先确定窗口深度足够百叶窗叶片自由活动，固定或平开安装时需要8cm深度;不仅要考虑产品叶片宽度，还要考虑安装产品层数。

一般两层推拉要保证叶片活动需要15cm深度，单扇需要10cm深度;折叠安装需要预留10cm深度。

2.测量外框尺寸

外框适合宽度：从左到右测量窗子外框的宽度，窗子上、中、下最宽的尺寸

3.固定安装码

同个产品的安装码必须在前后、上下在同水平线上，如果存在窗帘盒，窗帘盒截面宽度须大于90mm。

将安装码滑块推到底，然后推百叶、旋转摆正百叶。横、竖百叶收起，都必须先把叶片转至与墙面垂直后再拉起，若要停止，则要把拉绳向右45度。

厨房百叶窗帘—清洗方法

方法一、先把适量的洗涤剂倒入足够大的清洗槽内，然后再把百叶窗帘浸入其中。等黏附在叶片上的灰尘油渍溶解以后，用清水反复冲洗。最后一步是把每片叶片都彻底干燥!

方法二、戴一副橡胶手套，再戴一副线手套(或布手套)，然后把手浸上调配好的洗涤剂(注意不要浸得太湿)，百叶窗价格，一叶一叶地擦拭。擦好以后，再以同样的方法反复用清水把附有洗涤剂的叶片擦干净。最后再戴上干的线手套擦干即可。

1、注意规格，暗装的百叶窗帘的长度应与窗户高度相同，安庆百叶窗，宽度一般要比窗户左右各缩小一厘米；明装的百叶窗帘(即百叶窗帘挂在窗户外面)的长度应比窗户高度长10厘米左右，宽度比窗户两边各宽5厘米左右。一般来说，小房间适用暗装的百叶窗帘，百叶窗厂家，大房间适用明装的百叶窗帘。

2、选购百叶窗帘可与房间的家具和墙壁的色彩相互协调。墙壁是浅绿色的，可配用灰色或绿色的百叶窗帘。棕红色的家具，百叶窗安装，可选用粉红色或香槟色的百叶窗帘。这样，冷暖色调相互协调，可使居室显得雅致而不落俗套。

安庆百叶窗-合肥市锐新-百叶窗安装由合肥市锐新钢制品有限公司提供。合肥市锐新钢制品有限公司(www.ahrxhl.com)坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。合肥市锐新——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市新站区新蚌埠路与魏武路交口佳海工业城D区90-91号，联系人：黄经理。