

牛皮纸防火板厂家 防火板厂家 美晟泰

产品名称	牛皮纸防火板厂家 防火板厂家 美晟泰
公司名称	美晟泰建材（北京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区大郊亭中街2号院华腾国际5号楼4层3HD
联系电话	13701199642

产品详情

防火板的施工注意事项

建议勿使用保温材料覆盖于天花板或以天花板支撑保温材料。在高相对湿度状态下，如天花板承受附加重量，可能导致天花板下陷。若工程确需用如此之保温材料，防火板厂家，必须用于正常使用环境（温度15 -30 ，相对湿度高达到70%）其保温材料之重量限制为高不得超过1.269kg/m²，牛皮纸防火板厂家，惟有卷装保温材料可被使用。而且务必垂直安装于骨架支点中，以支撑保温材料重量。

防火板参数

检验项目：GB/T 17657-1999标准数值，典型数值；弯曲板（0.6mm），水平板（1.0mm）；表面耐磨350转 700转；24小时吸水率0.1%；耐沸水煮：增重 <18.0% <2.0% 5.0% 0.7%；增厚 <20.0% <2.0% 10.0% 0.8%。防火板外观：无鼓泡分层，色泽有轻微变化，无鼓泡分层，色泽无变化。耐高温：（1800C，20分钟），富美家彩绘防火板厂家，无鼓泡开裂，色泽有轻微变化无鼓泡开裂，色泽有轻微变化。耐污染-抗静电物理板：轻微影响。抗冲击（1米高度落球，富丽华防火板厂家，凹痕直径）：10mm 10mm 8mm 4.2-4.7mm。抗拉强度：55MPa 59MPa 71MPa 100.7MPa。静曲强度：104.2MPa。弯曲性能（最小弯曲半径）：厚度的10倍。

防火板的前景

随着中国和世界各国对建筑防火的日渐重视，木质类的可燃有机板材已经严格限制在建筑工程上使用，而纸面石膏板，硅酸钙板等无机类防火板材因在强度、韧性、耐水、二次加工性能方面不能满足建筑工程施工和应用要求，致使推广有一定的阻力。防火板具有有机板和无机板的双重优点，它是用改性菱镁

材料作胶结料，用中碱或耐碱玻璃纤维布作增强材料而制成的大幅面薄板，主要用于建筑物吊顶、内隔墙及其他有防火要求部位的装修。这种板材既具有木质类有机板的轻质及柔性和再加工性能，又具有无机板材的防火性能和耐水性能。中国已有许多大工程在装修中使用了玻镁防火板材。经过几年的应用实践证明，使用效果良好，而且这种板材出口量相当多。由于防火板是一种新产品，有些施工、生产人员还未熟练掌握生产技术和施工技术，更有些企业在经济利益的驱动下，生产时粗制滥造，施工时马虎敷衍。使用者对这种产品难分良莠，致使在建筑工程上出现不少事故，影响了防火板材的发展。只要控制好防火板材的质量，这种产品用途广泛，使用性能好，发展潜力甚大。南方有些防火板材厂的产品远销国外，据海关统计最近几年出口防火板材年达10亿元，中国用量也在逐年增加，由此显示该产品发展前景十分乐观。

牛皮纸防火板厂家-防火板厂家-美晟泰由美晟泰建材（北京）有限公司提供。行路致远，砥砺前行。美晟泰建材（北京）有限公司（www.mesentai.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为板材较具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!