

广州20倍超高清4K会议摄像机

产品名称	广州20倍超高清4K会议摄像机
公司名称	广州市慧美电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	派尼珂:20倍4K摄像机 4k云台摄像:20倍, 12倍数字 HDBase:100mi
公司地址	中国广东广州市黄埔区科学大道122-124号
联系电话	86-02087504316 18565485341

产品详情

20倍超高清4K会议摄像机NK-UHD4K8020XBT

特点：

有效像素851万

4K超高清视频流、广播级图像画质

变焦倍率：20X光学变焦，12X数字变焦

水平视角71度

视频输出：3G-SDI,HDMI,HDBaseT，CVBS

控制方式：RS232，RS422/485，红外遥控使用HDBaseT传输距离可延长至100M

输入电源：DC12V / POE(IEEE 802.3at)

静音驱动设计，静音云台控制技术，运转平顺，宁静

内置HDBaseT传输模块，
且仅通过一根网络线就可实现供电、图像显示、音频、摄像机控制、红外遥控信号传输距离可达到100M

转动速度可调：0-5个级别

4 K视频信号，RS232，RS422/485，音频，红外控制信号，传输距离可达100M

支持正装和吊装

适用场景：企事业视频会议、演播室、车载监控、教学科研、医疗手术系统、校园直播、户外直播、教育培训、企业培训、远程教学等高清图像应用场合

技术参数：

成像器件

1/2.5 Exmor R COMS 8.51MP

光学镜头

光学变焦20X

数字变焦

12倍

焦距

f=4.4mm-88.4mm

视场角

71° (W) -4.1° (T)

最低照度

0.4lux (1/30s, 50% High Sensitivity Mode On), 1.6lux (1/30s, 50% High Sensitivity Mode Off)

光圈

F2.0(W)-F3.8(T)

快门速度

1s-1/10,000s

视频格式

4K 2160p:25/29.97; 1080p:59.94/50; 1080i:59.94/50; 720p:59.94/50

聚焦

自动，人工

白平衡

自动、室外、室内等

曝光

自动、人工

日/夜模式

支持

背光补偿

宽动态

透雾模式

信噪比(S/N)

55DB

图像翻转

降噪

防抖

水平角度

水平： $\pm 175^\circ$ （变倍与转动速度自适应范围：0.05~100°/S）

垂直角度

垂直： $+90^\circ \sim -30^\circ$ （变倍与转动速度自适应范围：0.05~50°/S）

预置位

128个（调用速度：150°/S）

预置位速度

转动速度可调：0-5个级别

看守位

视频输出

3G-SDI+HDMI+HDBaseT+CVBS

音频输入/输出

3.5mmL/R

控制方式

RS232,RS422/485,HDBaseT+CVBS

控制协议

VISCA,PELCO-D

工作温度

-15-56

输入电源

DC12V

功率

12W

尺寸

260 × 145 × 182mm

产品净重

2.7Kg

HDBaseT接收盒

输入接口

RJ45-HDBaseT

输出接口

HDMI,IP

输入电源

DC12V 4A

输出电源

POE

控制接口

RS232/485,红外

红外接收接口

3.5mm 5V

音频接口

3.5mm立体声

功率

14W

尺寸

164*188*34mm