

韩国烧烤炉 韩国进口无烟烧烤炉 无烟碳气两用烧烤炉

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 韩国烧烤炉 韩国进口无烟烧烤炉 无烟碳气两用烧烤炉 |
| 公司名称 | 威海高技术产业开发区韩泰厨具设备厂 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:HNTA201G 主件工艺:冲压 重量:10 (kg) |
| 公司地址 | 威海高技区科技南路华荣工业区4号 |
| 联系电话 | 86 0631 5161886 13676313839 |

产品详情

| | | | |
|--------|-------------|-----------|----------------|
| 品牌 | HNTA201G | 主件工艺 | 冲压 |
| 重量 | 10 (kg) | 规格(长*宽*高) | 620*390 (cm) |
| 烤架/盘规格 | 29.5 (cm) | 适用人数 | 3-5人 |
| 货号 | 201G | 箱装数量 | 1 |
| 产地 | 韩国 | | |

宝贝名称:无烟碳气两用烧烤炉 (hnta201g) 韩国进口(此价格不含烤盘烤网)

规格 : 620*390

烤盘直径 : 295mm

重量 : 13kg

烤肉火锅两用

该炉原理与 (hnta101) 一样, 但它可以一机三用。第一是可以直接用燃气烤肉, 第二是可以用燃气做火锅, 第三是可以将木炭放上先利用燃气烤肉, 等炭烧红后关掉燃气再用炭烤肉。

(开关和风机开关：下图)

一机两用图示

可配火锅盘.无烟燃气炉/无烟气碳两用炉使用方法及注意事项1、先把水装到水盆池里约2/3的高度。2、点火时按住点火手柄以逆时针方向转到90度为之，约停3-5秒钟后松手。3、调节火的大小时，定火位（90度位置）火力最大，继续向逆时针方向旋转到180度时最小，向顺时针方向旋转到起始位置为关闭。4、要定期清理喷火头，保证气流畅通。5、炉具安装在桌子台面上，且要保证台面下方炉体周围良好的空气流通，不得做成封闭桌体以免发生事故。6、要经常检查各个部位是否泄露气源，若发现泄露及时处理或与维修部门联系解决。7、使用液化气（灌装）时，压力不得超过280+50mmh₂o范围,为了安全尽量采取一炉一阀（安全减压阀），根据用户条件也可采用一阀多炉的形式，但一阀最多不得超过三台炉具。8、使用管道煤气，天然气时应根据进户阀门和煤气表的流量来确定炉具的数量，若流量不足时应增加附加设施来解决煤气供给流量的问题，严禁供给流量不足的情况下使用。9、各地的管道煤气的供给压力有所不同，因此用户应根据当地的煤气压力订购合适的炉具。10、使用前要保证设备用电的接地，即；三爪插座的零线一定要接地连接。

火锅盘(另外购买)