

# 淮北通风管道 钇光通风 通风管道电话

产品名称	淮北通风管道 钇光通风 通风管道电话
公司名称	河南钇光通风设备有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省商丘市民权县城关镇建业路88号
联系电话	18637076719

## 产品详情

支、吊架间距

圆形风管直径或矩形风管长边尺寸

水平风管间距

垂直风管间距

小吊架数

400mm

不大于4m

不大于4m

2付

400mm—1000mm

不大于3m

不大于3.5m

2付

1000mm

不大于2m

不大于2m

2付

- 1、支、吊架不得安装在风口、阀门、检查孔等处。吊架不得直接吊在法兰上。
- 2、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不少于1个。

### 风管部件的安装

- 1、矩形风管弯管的制作，淮北通风管道，一般应采用曲率半径为一个平面边长的内外同心弧形弯管。当采用其他形式的弯管，平面边长大于500mm时，必须设置弯管导流片。
- 2、风管外观质量应达到折角平直，消防通风管道，圆弧均匀，二端面平行，通风管道加工厂，无明显翘角，表面凹凸不大于10mm；风管与法兰连接牢固，翻边平整，宽度不小于6mm。
- 3、当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，应设置防止摆动的固定点，每个系统不少于1个。

### 共板法兰风管制作、安装

- 1、风管的4个角插入法兰角；
- 2、将风管扳边自成的法兰面四周均匀地填充密封胶；
- 3、法兰的组合，并从法兰的4个角套入法兰夹；
- 4、4个法兰角上紧螺栓；

5、用手虎钳将法兰夹连同两个法兰一起钳紧；

6、法兰夹距离法兰角的尺寸为150mm左右，通风管道电话，两个法兰夹之间的空位尺寸为230mm左右。法兰边长1500mm的，用4个法兰夹；法兰边长在900-1200mm的，用3个法兰夹；法兰边长600mm的，用2个法兰夹；法兰边长在450mm以下的，在中间使用 1 个法兰夹。

淮北通风管道-钜光通风-通风管道电话由河南钜光通风设备有限责任公司提供。河南钜光通风设备有限责任公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！