

东莞白铁皮通风风管 融智通风机电工程 风管

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 东莞白铁皮通风风管 融智通风机电工程 风管 |
| 公司名称 | 东莞市融智通风机电工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市长安镇上沙社区创业横路13号104 |
| 联系电话 | 13925731277 13925731277 |

产品详情

- 1、自垂百叶（自垂百叶式风口具有正压的空调房间自动排气。通常情况下靠风口的百叶自重而自然下垂，隔绝室内外的空气交换，风管，当室内气压大于室外气压时，东莞除尘通风风管，气流将百叶吹开而向外排气，反之室内气压小于室外气压时，气流不能反向流入室内，该风口有单向止回作用。）
- 2、风口过滤器（铝合金过滤器，网式钢制过滤器）
- 3、防雨百叶风口（单层防雨百叶风口，双层防雨百叶风口，自垂百叶防雨风口）
- 4、散流器（方、矩形散流器，LFK-7活叶条缝型散流器，条形直片散流器，扁叶散流器）

螺旋风管加工安装风管连接注意事项有哪些？单壁螺旋风管加工：

钢带架上装好成卷的薄钢带，薄钢带通过切断与焊接机构进入压制成型工作部分，成型工作头（专用模具）使通风管道按规定的管径锁缝成形。成型螺旋管沿成品架不断加工，向前延长，移动锯根据所需尺寸截取卷好的圆形螺旋通风管。然后从成品架上卸下放至成品区，按系统编好号。

玻璃钢风管是一种轻质、高强、耐腐蚀的非金属管道。它是基于树脂基体的玻璃纤维按工艺要求逐层缠绕在旋转的芯模上，并在纤维之间远距离均匀地铺上石英砂作为夹砂层。其管壁结构合理先进，能充分发挥材料的作用，在满足使用强度的前提下，东莞无机玻璃钢风管，提高了钢度，保证了产品的稳定性和可靠性。玻璃钢夹砂以其优异的耐化学腐蚀、轻质高强，不结垢，抗震性强，东莞白铁皮通风风管，与普通钢管比较使用寿命长，综合造价低，安装快捷，安全可靠等优点，被广大用户所接受。

东莞白铁皮通风风管-融智通风机电工程(在线咨询)-风管由东莞市融智通风机电工程有限公司提供。东莞市融智通风机电工程有限公司（www.dgrztf.com）在工业制品这一领域倾注了无限的热忱和热情，融智通

风机电工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：繆先生。